



**ARMADURA**  
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

## ARNÉS SOLDADOR REF A-0350K

### DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en X, certificado bajo las normas ANSI Z359.1 (2007) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- 4 argollas en "D" fabricadas en acero forjado con resistencia de 5.000 libras (Una dorsal para detención de caídas, una frontal para ascenso y descenso, y dos laterales para posicionamiento en un punto fijo).
- 2 Mariposas ergonómicas frontales pequeñas en polietileno.
- Reata ignífuga negra de 45mm con resistencia a la rotura de 5.000 libras
- 3 hebillas trabillas de puente, fabricadas en acero forjado con resistencia a las 4000 libras
- 3 hebillas trabilla eslabón, fabricadas en acero forjado con resistencia de 4.000 libras
- Costuras en hilo kevlar
- Indicador de impacto
- Peso aproximado: 1574 gramos.



Protección Caídas.



Detención Caídas.



Posicionamiento



Ascenso y Descenso



Restricción



Ignífugo

### COMPATIBILIDAD

Este arnés es compatible con elementos como:

- Eslinga de posicionamiento y restricción ignífuga graduable A0363 GK.
- Eslinga con absorbedor sencilla ignífuga graduable A0359 GK.
- Eslinga con absorbedor doble terminal ignífuga graduable A0358 GK.

