

ESLINGA EN "Y" GRADUABLE CON ABSORBEDOR GANCHO 2 1/4"

SKU 212000-AG

CODIGO SAP: 100CS40060003744

Amortiguador de impacto de reata plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador. Brinda 100% de conexión. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

Características

- Fabricada en reata de poliéster negra
- Amortiguador de impacto de 1.20 m de elongación
- Gancho de conexión (estructurero) con apertura de 2 ¼" en acero forjado
- Mosquetón de conexión a argolla dorsal de 3/4" de apertura
- Eslinga doble terminal con longitud de 1,80 m regulable a 1,20 m, con cinta poliéster de 28mm y resistencia de 5.000lbs.
- Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN (5000 lbs) con cierre de doble seguro y Resistencia en gatillos de 3.600lbs.
- Norma ANSI Z359.13-2013, OSHA 1910.140 - OSHA 1926.



INSPECCIÓN: Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso y mínimo una vez al año se debe realizar una verificación por personal certificado o avalado por el fabricante

MANTENIMIENTO: Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.