

ESLINGA POSICIONAMIENTO GRADUABLE 1 80 MTS

SKU: 411000-A

CODIGO SAP: 100CS40136003745

Eslinga de seguridad de banda plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñada para ser utilizado con un sistema de posicionamiento. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado

Características

- Fabricada en cinta poliéster negra
- Eslinga sencilla con longitud de 1,80 m regulable a 1,20 mm, con cinta poliester de 28mm y resistencia de 5.000lbs.
- Ganchos de conexión con apertura de ¾"en acero forjado
- No es un elemento para detención de caídas-ascenso o descenso
- Su conexión al arnés deberá realizarse en las argollas laterales.
- Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN (5000 lbs) con cierre de doble seguro y Resistencia en gatillos de 3.600lbs.
- Norma ANSI Z359.13-2013, OSHA 1910.140 - OSHA 1926.

INSPECCIÓN: Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso y mínimo una vez al año se debe realizar una verificación por personal certificado o avalado por el fabricante



MANTENIMIENTO: Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.