

## RETRACTIL BUDDY SRL ALLMAN

**RETRACTIL ALLMAN MINI SENCILLO 1.8  
M GANCHO 2 1/4"**



**RETRACTIL ALLMAN MINI DOBLE 1.8 M  
GANCHO 2 1/4"**



REFERENCIA	CODIGO
11HR00601-03	071354183904

REFERENCIA	CODIGO
11HR00601-03T	071354183905

### DESCRIPCIÓN:

El diseño ergonómico de los retráctiles AllMan facilita su uso y es ideal para conexiones directas a los arneses. Gracias a su peso liviano es de gran comodidad sobre la espalda, no estorba y puede usarse fácilmente como el reemplazo de una eslinga. Puede tener varias configuraciones de brazo sencillo o doble, puede engancharse a un anclaje aéreo o para conexión directa a un arnés, se adaptan a cualquier aplicación. Tiene un sistema que lo bloquea rápidamente (detiene las caídas a los pocos centímetros) y brinda mayor protección a pocos metros del piso. Además, la tensión siempre se mantiene en el anticaidas, lo que reduce arrastres, rompimientos y tropiezos. Las dos características constituyen mejoras clave de seguridad, la garantía por el ciclo de vida significa que los usuarios pueden trabajar en alturas con la confianza de que el Buddy SRL de AllMan continuará dándoles seguridad cuando más la necesitan.

### CARACTERÍSTICAS:

- El amortiguador de impacto está totalmente sellado, protegido de contaminantes externos.
- El amortiguador integrado proporciona una indicación visual de la caída.
- Argolla de anclaje giratoria.
- No se requiere mosquetón por separado.
- SRL intercambiables ofrecen versatilidad y opciones de reemplazo.
- Sistema automático de detención de cargas de acción rápida.
- Ofrece amortiguamiento en caídas Capacidad de peso desde 60 KG hasta 190 KG (420 LB), mayor capacidad para operador y herramientas.
- Gran variedad de configuraciones Proporciona total flexibilidad y versatilidad en el lugar de trabajo.
- Amplio rango de movimiento Cuenta con un punto de conexión con completa flexibilidad de movimiento ya que rota en 360° y 180°.
- Sustituto para las eslingas de seguridad de una y dos perneras con amortiguación de impacto.
- Aumenta la productividad y versatilidad del trabajador con libertad de movimiento; es menos limitante que otras unidades ofrecidas en el mercado.
- La cinta textil se extiende y retrae suavemente sin ninguna interrupción.
- Cumple todos los requisitos correspondientes de las normas OSHA 1926.502 • CSA Z259.12-2014 • EN360: 2002 • ANSI Z359.14-2014 • OSHA 1910.66 • OSHA 1926.502 • CSA Z259.2.2-98
- Carcasa de policarbonato de alta duración protege los componentes internos del Buddy SRL de cualquier daño por impacto
- Puede soportar temperaturas desde los -40° a los 54° C (-40° a 130° F).

- Es de color naranja, por lo que sabrá si su empleado cuenta con el equipo adecuado para el trabajo.
- Longitud de 1.8 Metros (6ft), Gancho 2 1/4”.

#### APLICACIONES:

Industria en general donde exista trabajo en alturas; Sirve para detención de caídas (SRL sencillo y doble), restricción de caídas (SRL sencillo y doble), ascenso y descenso controlado (únicamente SRL doble)

#### CERTIFICACIONES:

- ANSI Z359.14-2014
- En conformidad con:
- OSHA 1926.502
  - CSA Z259.12-2014
  - EN360: 2002
  - ANSI Z359.14-2014
  - OSHA 1910.66

#### EMPAQUE:

- Caja individual con manual incluido.

#### MANTENIMIENTO:

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso, o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación. En conformidad con la inspección y recertificación anual por una persona autorizada del fabricante, realizar inspección cada vez que se utilice el equipo.

#### ADVERTENCIA:

Toda instalación, armado y uso de los sistemas retráctiles deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada. El uso del equipo en aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de conexión. Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto. No exponer a sustancias químicas, productos corrosivos, exceso de calor, descargas eléctricas, bordes y superficies punzantes y abrasivas. Los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs/ 2270kg /22.2kn. Este folleto se ha preparado con fines de información general y no debe constituir la

base de ninguna situación específica sin el asesoramiento técnico y legislativo adecuado. Excluimos expresamente la responsabilidad por cualquier inexactitud o error en la máxima medida permitida por la ley. Si necesita más asesoramiento sobre cualesquiera de los asuntos tratados aquí, puede ponerse en contacto con un miembro de nuestro equipo técnico.

#### GARANTIA:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a [contacto@allmansafety.com](mailto:contacto@allmansafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.