

CATEGORIA: GUANTE SINTÉTICO ALLMAN SAFEFLEX

GUANTES ALLMAN SAFEFLEX NYLON PU

TALLA	REFERENCIA	CODIGO
7	11HM15N72-07	071354183855
8	11HM15N72-08	071354183856
9	11HM15N72-09	071354183857
10	11HM15N72-10	071354183858

DESCRIPCIÓN:

- Guante recubierto con poliuretano ideal para protección en las industrias y de uso general, especializado para la protección de los trabajadores con un excelente nivel de agarre, comodidad y habilidad.
- Fabricado en tejido calibre 13 de punto de Nylon sin costuras brinda una manipulación esencial para el agarre de elementos que requieran de destreza insuperable, ajuste a la mano que da una excelente sensibilidad táctil, comodidad y transpirabilidad al usuario. Cuenta con un recubrimiento de Poliuretano que da una excelente resistencia a la abrasión y al rasgado, protección de líquidos, confort y agarre.

USOS:

- Manipulación General y riesgos mecánicos, áreas de ensamble fino. Guante especial para trabajos de precisión, alta tecnología, salas de trabajo, bodegas, manipulación de partes y piezas, montaje, inspección y embalaje de pequeños componentes.

CARACTERÍSTICAS:

- Fibra de Nylon.
- Recubrimiento de poliuretano idóneo para trabajos de contacto.
- Puño tejido.
- Perfecto para trabajos de alta precisión.
- Seguridad y durabilidad.
- Nylon calibre 13, 70% - Poliuretano 30%



CERTIFICACIONES:



EN 420 Requisitos generales



EN 388 - 4121

EN 388 Protección contra riesgos mecánicos

EMPAQUE:

- Par Individual.



CATEGORIA: GUANTE SINTETICO ALLMAN SAFEFLEX

GUANTES ALLMAN SAFEFLEX NYLON PU

MANTENIMIENTO:

- Se recomienda ventilar el Guantes después de Usarlo.
- Verificar visualmente que el Guante no tenga defectos o problemas de grietas o desgarros.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar los guantes.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- Los guantes deben lavarse a mano con agua y jabón neutro.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza del guante.
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.
- Reemplazar los guantes inmediatamente si están rotos, descosidos, rasgados o perforados.

ADVERTENCIAS:

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el Guante y lesiones graves o la muerte en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el Guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado. Estos guantes no están diseñados para aplicaciones que involucren exposición directa a productos químicos fuertes o corrosivos, o resistencia al fuego. La responsabilidad del usuario es evaluar los tipos de peligros y los riesgos a los que se va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso.

GARANTIA:

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a:

contacto@allmansafety.com

- El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.