

GUANTES DIELECTRICOS LINEPRO

Guantes aislantes para trabajos en entorno eléctrico. Propiedades especiales que pueden ser útiles para proporcionar una protección suplementaria durante las actividades eléctricas, construido anatómicamente para evitar o minimizar la fatiga durante su uso y entregar una mayor flexibilidad. Están empacados en una caja y bolsa para garantizar su duración y aislación contra los agentes ambientales.



Propiedades especiales:

A (ácido), H (aceite), Z (ozono), R (A + H + Z), C (muy baja temperatura); la mayoría de nuestros guantes son de categoría RC.

Normatividad:

EN 60903:2003
IEC 60903:2014
ASTMF 496-06
ATPV. IEC 61482-1-2
ASTM F2675

Clase	Categoría	Espesor (mm)	Tensión de test (V) / AC	Tensión de utilización (V) / AC
00	AZC	< 1.1	2 500	500
0	AZC*	< 1,6	5 000	1 000
1	RC	< 2.1	10 000	7 500
2	RC	< 2,9	20 000	17 000
3	RC	< 3.5	30 000	26 500
4	RC	< 4.2	40 000	36 000



Producción eléctrica



Transporte



Distribución alumbrado público



Industrias petrolíferas y gas



Tracción eléctrica



Seguridad civil



Coches eléctricos

