

Uso correcto de la ropa de protección al químico



MICROCHEM[®]
4000

COLOCACIÓN & RETIRO

MICROGARD[®]
High Performance Protection in Comfort

1 Antes de la Colocación

- PASO 1**
- ✓ **Abra el empaque con cuidado**
Para evitar dañar las prendas evite usar un cuchillo u otros objetos afilados
 - ✓ **¿Tiene la prenda de protección correcta?**
¡Elegir el nivel incorrecto de protección puede ponerlo a usted y a otros en peligro!
 - ✓ **Elija la talla correcta de la prenda**
Solo seleccione la talla que le ajuste, no hacerlo puede dar como resultado que se rasgue
 - ✓ **Utilizar el área designada para vestirse**
El área para vestirse necesita estar limpia para prevenir la contaminación cuando saque la prenda del empaque
 - ✓ **Inspección visual de la prenda**
Antes de ponérselo revise el traje de protección para asegurarse que no esté dañado
 - ✓ **Finalmente, antes de ponerse el traje**
Extraiga los objetos de sus bolsillos y quítese las botas de seguridad/zapatos de protección

2 Coloque con cuidado el traje

- PASO 2**
- ¡Sin zapatos usted puede fácilmente colocar el traje sin dañarlo!
TIP: Agite la prenda antes de ponérsela, esto hace más fácil ponerse el traje



- ✗ ¿Ya vació sus bolsillos?
- ✗ ¿Ya se quitó los zapatos/botas?

3 Colocándose las botas de seguridad

PASO 3

Por razones de seguridad no meta la pierna del traje dentro de sus botas.

TIP: Esto también es importante para permitir la descarga estática

- ✓ Reduce el riesgo de contaminación
- ✓ Para la protección de partículas y rocío completo utilice cinta autoadhesiva para sellar el overol
- ✓ Para permitir un rango completo de movimiento, encinte el dobladillo del overol a sus botas sobre su tobillo, vea abajo
- ✗ Encintar el dobladillo abajo del tobillo puede restringir sus movimientos particularmente cuando se doble y se estire



4 Coloque su respirador

PASO 4

Si se requiere, coloque con cuidado el respirador y suba la capucha asegurándose que no haya huecos alrededor de la cara.


TIP: Utilice el sistema de compañeros cuando se coloque la capucha, selle la solapa, etc.



- ✓ Para la protección de partículas y rocío completo utilice cinta autoadhesiva para sellar la capucha a su respirador
- ✓ Siempre coloque su respirador de acuerdo a las instrucciones del fabricante

5 Cerrando el traje

- PASO 5**
1. Cierre la cremallera **ROJA** interna completamente
 2. Meta la solapa de protección interna
 3. Cierre la cremallera **VERDE** externa completamente



- Cremallera Roja Interna
- Solapa de Protección
- Cremallera Verde Externa

6 Colocando los guantes

PASO 6

Doble hacia atrás la manga elástica externa y póngase los guantes externos. Regrese la manga externa a su posición original. Para asegurar un sellado completo contra la penetración de líquidos la manga externa debe ser encintada al guante usando una cinta impermeable adecuada.

TIP: Utilizar un guante interno (ejemplo; nitrilo desechable) ayuda después al retirar un traje contaminado y ofrece protección adicional en caso de fuga.



7 Trabajando en su prenda de protección -Buenas Prácticas

- PASO 7**
- ✓ No se quite su ropa de protección y/o EPP auxiliar mientras trabaje en un área peligrosa.
 - ✓ Prevenga la propagación de sustancias peligrosas no dejando la zona de peligro para ir hacia otras áreas, como la oficina previo a quitarse su ropa de protección y equipo.
 - ✓ Sea considerado con sus colegas trabajando alrededor. La gente inactiva dentro de la zona peligrosa debe usar una prenda de protección en caso de emergencia.
 - ✓ En áreas con un riesgo de explosión (zonas Ex) utilice siempre una prenda que tenga tratamiento antiestático, para asegurar las descargas electroestáticas si está conectado a tierra correctamente.
 - ✓ Tenga cuidado en el área de trabajo para prevenir daño a su equipo de protección, ejemplo; evite superficies calientes y bordes afilados.

8 Quitando el traje de protección -Mejores prácticas

- QUITANDO EL TRAJE PASO 8**
- ✓ Como generalmente desvestirse tiene lugar en el área de trabajo, el piso tiene que ser descontaminado
 - ✓ La prenda de protección siempre debe ser quitada con la ayuda de su compañero
 - ✓ ¡Su compañero debe usar EPP apropiado por si acaso!
 - ✓ Limpie sus guantes y botas usando agua
 - ✓ Limpie los guantes, respirador y solapa de la cremallera si se utilizó
 - ✓ Abra la cremallera hasta la mitad
 - ✓ Quite la capucha, asegurándose de voltearla al revés
 - ✓ Quite la prenda, nuevamente al revés sobre sus hombros, espalda y botas
 - ✓ Remueva su respirador si es seguro hacerlo
 - ✓ Coloque su prenda de protección en el cesto de eliminación de residuos designado
 - ✓ Quite sus guantes de abajo
 - ✓ Asegúrese de que no se quede equipo contaminado en el área de trabajo

9 ¡Recuerde!

- PASO 9**
- Usted tiene sus limitaciones, así como la ropa de protección
 - Siempre revise la etiqueta
 - Quite sus zapatos/botas
 - ¡No se apresure!
 - Utilice a su compañero
 - ¡Usted es responsable por su propia seguridad y bienestar!

Para mayor información técnica, Favor de ponerse en contacto con nuestro Equipo Técnico al:
Tel: +52 (442) 296 2050
Email: technical@microgard.com
o visite: www.microgard.com
www.ansell.com

Ansell