

Barrier® 2-100

LF PELÍCULA LAMINADA

INMERSIÓN

No. DE ESTILO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
2-100	Guantelete	Blanco	2.5 mil	6,7,8,9,10,11	380mm. A 410 mm.	12 pares x bolsa 6 bolsas x caja



DESCRIPCIÓN

- La tecnología de fusión de costuras provee un sellado seguro contra químicos.
- El diseño del pulgar y de la mano proveen gran destreza y reducen la fatiga.
- Cómodo para usar, hasta por largos períodos.
- Puede usarse como recubrimiento debajo de guantes más grandes o pesados.

APLICACIONES

- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Plantas químicas y transporte.
- Manejo de químicos especiales.
- Manejo de fuertes solventes orgánicos.
- Trabajo con materiales peligrosos.
- Montaje de aviones.
- Manejo de ácidos, alcalinas y sales.
- Artes gráficas y limpieza de partes mecánicas de impresión.
- Manejo de cetonas.

INDUSTRIAS



- Procesos químicos
- Petroquímica
- Milicia
- Policía y bomberos
- Aeroespacial

ANSI / ISEA – EN (CE)



CORTE



ABRASIÓN



ABC



Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com



Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

Ansell