

## Ofrece cobertura resistente para aplicaciones demandantes



Nitrilo



Multipropósito



### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

#### Protección Excepcional

El Microflex Supreno® SE ofrece una barrera avanzada de protección contra contaminantes debido a su bajo índice de aceptación de agujeros. Su Límite de Calidad Aceptable de 0.65 establece un nuevo estándar de protección.

#### Mayor Productividad

Las propiedades no adhesivas están construidas en la formulación del guante para crear una resistencia a las cinta o adhesivos, y para ayudar a los trabajadores con mejor eficiencia y velocidad.

#### Agarre Seguro y Confiable

Los dedos texturizados aseguran un agarre fuerte, eficiente y máxima protección para el trabajador.

#### Colocación y Extracción sin Esfuerzo

El recubrimiento de polímero asegura su fácil colocación para ayudar a proteger a los trabajadores en ambientes de ritmo acelerado.

#### Protección de Alergias Tipo 1

Fabricados sin materiales de látex de caucho natural o polvo para ayudar a proteger contra alergias, irritación de la piel y sequedad.

#### Industrias

- Automotriz
- Química
- Cuidado de la Salud
- Laboratorio
- Cumplimiento de la Ley
- Fabricación

#### Aplicaciones

- Evaluación de la escena del crimen
- Examinación de pacientes
- Evaluación Analítica
- Ensamble e inspección
- Electrónica
- Procesamiento de Alimento
- Fabricación de vidrio
- Análisis y evaluación de laboratorio
- Tareas de ensamble ligero
- Mantenimiento de equipo & instrumentos
- Talleres de pintura y spray
- Examinaciones de pacientes
- Fabricación farmacéutica
- Preparación de productos farmacéuticos
- Industria de la impresión
- Protección de la sangre y otros fluidos del cuerpo

## HOJA DE DATOS TÉCNICOS:

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO:

	SUPRENO® SE
Material	Nitrilo
Color	Azul
Diseño de Guante	Ambidiestro, Libres de Polvo, Clorinado, Dedos Texturizados
Puño	Puño con Reborde
Estándares de Auditoría	ISO 13485
Cumplimiento Regulatorio	MDD 93/42/EEC, PPED 89/686/EEC CATEGORÍA III, DISEÑO COMPLEJO, EN 455 1,2 Y 3, EN374-3, EN374-2 NIVEL 3 AQL .65, ASTM D6319, EN420 (TALLAS PARA PROPÓSITOS ESPECIALES), ALCANZAN EL CUMPLIMIENTO, TGA, US QSR/FDA 510(K)
Embalaje	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 1000 guantes por caja de envío.
Almacenamiento	Mantenga fuera de la luz solar directa; mantenga en un lugar fresco y seco. Mantenga alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia

### PROPIEDADES FÍSICAS:

	VALORES TÍPICOS					MÉTODO DE PRUEBA
	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL	
Longitud (mm)	245	245	245	245	245	ASTM D3767/EN 420
Ancho Promedio de Palma (mm)	75	86	98	108	115	
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	0.65 AQL					ASTM D5151/EN 374-2
Pared Sencilla del Grosor de Palma	(mm : 0.11) / (mil : 4.3)					ASTM D3767/EN 420
	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO		DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO			
Máxima Resistencia a la Tensión	30 Mpa		30 Mpa			ASTM D 412-06a
Elongación al Quiebre (%)	> 500		> 400			ASTM D 412-06a
Fuerza al quiebre (N)	10		11			EN 455-2

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS:

	TALLA	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL
SUPRENO® SE	NO. DE NUEVO PEDIDO	SU-690-XS	SU-690-S	SU-690-M	SU-690-L	SU-690-XL

Ni éste documento o cualquier otra declaración hecha aquí o en nombre de Ansell debe ser interpretado como una garantía de comercialización o que cualquier producto de Ansell sea adecuado para un propósito en particular. Ansell no asume ninguna responsabilidad de la idoneidad o adecuación de la selección de guantes del usuario final para una aplicación específica.

Para más información visita [www.ansell.com](http://www.ansell.com), o llama a:

#### Europa, Oriente Medio & África

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blyd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
+32 2 528 74 00  
+32 2 528 74 01

#### Asia Pacífico

Ansell (Hong Kong) Limited  
Unit 3102-3103, 31/F  
Manhattan Place  
23 Wang Tai Road  
Kowloon Bay, Hong Kong  
+852 2185 0600  
+852 2856 2155

#### Norte América

Ansell Protective Products Inc.  
111 Wood Avenue South  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
+1 800 800 0444  
+1 800 800 0445

#### América Latina & Caribe

Ansell Commercial México  
Sierra de Zimapán No. 4, Int. 70  
Edificio Fontana, Col. Villas del Sol,  
C.P. 76047, Querétaro, Qro. México  
+52 (442) 248 31 33  
+52 (442) 248 15 44  
Fax +52 (442) 213 00 49

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
+61 1800 337 041  
+61 1800 803 578

#### Rusia

Анселл РУС  
123610 Россия, Москва  
Краснопресненская  
Наб. 12, п.3, оф. 1304А  
Тел. +7 495 258 13 16



EN 374

EN 374

CE PPE 89/686-0493  
MDD 93/42

