



No. DE ESTILO	TPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-800	Palma Recubierta	Nylon	Nitrilo Espumado	Puño Tejido	Forro Blanco Recubrimiento Gris	6,7,8,9, 10,11	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja



## DESCRIPCIÓN

Original recubrimiento de Nitrilo espumado Ansell.

- Los canales de la superficie del guante alejan el aceite para un agarre seguro en aplicaciones con poca presencia de aceite.
- Confort excepcional para los trabajadores.
- Provee buen agarre en ambientes secos.
- Diseño ergonómico que se ajusta a la forma en el tejido.
- El guante se amolda naturalmente a la mano, minimizando la fatiga.
- El excepcional confort y ajuste incrementa la aceptación de los trabajadores y su seguridad.

El color claro de los guantes alerta al usuario de la presencia de marcas de suciedad o contaminación, haciendo de ellos la mejor elección para aplicaciones de producción delicada.

## APLICACIONES

- Manipulación de piezas metálicas y tornillería con poca presencia de aceite, agua y en seco.
- Montaje ligero en sectores tales como el del automotriz, plásticos, textiles y productos acabados.
- Operaciones de logística y almacén.
- Ensamble de piezas electrónicas (Computadoras, DVD's, Lectores ópticos de precios, Televisiones, etc.)
- Ensamble de elementos pequeños, con filos moderados (herramientas, refrigeradores, lavadoras, motores eléctricos, etc.) donde se requiera de extrema destreza, como el manejo de equipos de precisión.



## TECNOLOGÍAS



NITRILE  
FOAM™


## INDUSTRIAS



- Electricidad
- Carpintería en General
- HVAC
- Plomería
- Mampostería
- Aeroespacial

- Automotriz
- Industria en general
- Aplicaciones de manufactura
- Sanidad
- Almacenes Públicos

## ANSI / ISEA – EN (CE)



3131



Visite,  
[www.anselleurope.com/industrial](http://www.anselleurope.com/industrial)  
[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)



Contáctenos para cualquier duda o comentario,  
[ansell-latinamerica@ansell.com](mailto:ansell-latinamerica@ansell.com)

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33