

HyFlex® 11-900

PROTECCIÓN MECÁNICA



REPELENTE AL ACEITE



LIGERO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
11-900	Tricotado	15	Nylon	Nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Blanco y azul	6, 7, 8, 9, 10	200 - 255	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



DESCRIPCIÓN

- El guante para aplicaciones industriales HyFlex® 11-900 de Ansell proporciona una protección mecánica ligera y permite gran destreza.
- Fue diseñado específicamente para procesos de fabricación moderadamente aceitosos y entornos de mantenimiento donde es esencial la protección combinada con una sujeción sólo en seco y alta resistencia a la abrasión.
- Cuando sus trabajadores necesitan una manipulación segura y cómoda en estos entornos, los guantes de trabajo Ansell HyFlex® 11-900 dan un resultado excelente.

NOTAS

- Antiestático según EN1149
- Testing compliant to AS/NZS 2161



EN 388
3131

CATEGORÍA II

Destreza y sensibilidad excelentes en unos guantes que repelen el aceite

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Montaje de líneas blancas
- Productos de línea marrón
- Herramientas y máquinas herramienta
- Trabajos ligeros de montaje

Fecha de impresión: 20-05-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu