

HyFlex® 11-907 / 11-909 (ex Nitrotough™ N1200 / N1300)

PROTECCIÓN MECÁNICA

 REPELENTE AL ACEITE

 MEDIO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
11-907	Tricotado	13	Nylon	Nitrilo	Parcialmente recubiertos	Puño de punto	Blanco y azul	7, 8, 9, 10	260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-909	Tricotado	13	Nylon	Nitrilo	Todo recubierto	Puño de punto	Blanco y azul	7, 8, 9, 10	260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



Alta flexibilidad y destreza para un confort óptimo durante su uso

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Montaje y acabado
- Mantenimiento de instalaciones y fábricas en general
- Fabricación y manipulación de metales ligeros
- Fabricación de metales

DESCRIPCIÓN

- Forro de nylon sin costuras de galga 13.
- Suave recubrimiento de nitrilo.
- Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
- El puño tejido de látex garantiza un buen ajuste.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Cubierto con una capa resistente a las piezas contaminadas manipuladas.



CATEGORÍA II



Fecha de impresión: 20-05-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu