

PROTECCIÓN MECÁNICA



REPELENTE AL ACEITE



M MEDIO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
11-947	Tricotado	13	Techcor®	Nitrilo	Parcialmente recubiertos	Puño de punto	Azul y negro	7, 8, 9, 10, 11	220-260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-941	Tricotado	13	Techcor®	Nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Azul y negro	7, 8, 9, 10, 11	243-283	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-948	Tricotado	13	Techcor®	Nitrilo	Parcialmente recubiertos	Puño de seguridad	Azul y negro	7, 8, 9, 10	220-260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-949	Tricotado	10	Fibra sintética	Nitrilo	Todo recubierto	Puño de punto	Azul y gris	7, 8, 9, 10	220-260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



Para una manipulación de precisión donde se necesite una muy buena protección contra cortes

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Montaje de piezas y componentes metálicos
- Aeronáutica
- Montaje de líneas blancas
- Trabajos de acabado
- Fabricación de vidrio
- Corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas
- Inyección y moldeo de plásticos
- Mantenimiento



DESCRIPCIÓN

- Excelente rendimiento frente a la abrasión.
- Buena resistencia al corte por cuchilla y muy buenas propiedades de agarre debido al micro acabado de nitrilo del recubrimiento.
- Flexible y cómodo.
- Recubrimiento resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas.

TECNOLOGÍA

Techcor® knitting



EN 388
4342

CATEGORÍA II

Fecha de impresión: 20-05-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell