

Ofrece cobertura resistente para aplicaciones demandantes



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Protección Excepcional

El Microflex Supreno® SE ofrece una barrera avanzada de protección contra contaminantes debido a su bajo índice de aceptación de agujeros. Su Límite de Calidad Aceptable de 0.65 establece un nuevo estándar de protección.

Mayor Productividad

Las propiedades no adhesivas están construidas en la formulación del guante para crear una resistencia a las cinta o adhesivos, y para ayudar a los trabajadores con mejor eficiencia y velocidad.

Agarre Seguro y Confiable

Los dedos texturizados aseguran un agarre fuerte, eficiente y máxima protección para el trabajador.

Colocación y Extracción sin Esfuerzo

El recubrimiento de polímero asegura su fácil colocación para ayudar a proteger a los trabajadores en ambientes de ritmo acelerado.

Protección de Alergias Tipo 1

Fabricados sin materiales de látex de caucho natural o polvo para ayudar a proteger contra alergias, irritación de la piel y sequedad.



Industrias

- Automotriz
- Química
- Cuidado de la Salud
- Laboratorio
- Cumplimiento de la Ley
- Fabricación

Aplicaciones

- Evaluación de la escena del crimen
- Examinación de pacientes
- Evaluación Analítica
- Ensamble e inspección
- Electrónica
- Procesamiento de Alimento
- Fabricación de vidrio
- Análisis y evaluación de laboratorio
- Tareas de ensamble ligero
- Mantenimiento de equipo & instrumentos
- Talleres de pintura y spray
- Examinaciones de pacientes
- Fabricación farmacéutica
- Preparación de productos farmacéuticos
- Industria de la impresión
- Protección de la sangre y otros fluidos del cuerpo

HOJA DE DATOS TÉCNICOS:

INFORMACIÓN DE PRODUCTO:

	SUPRENO® SE
Material	Nitrilo
Color	Azul
Diseño de Guante	Ambidiestro, Libres de Polvo, Clorinado, Dedos Texturizados
Puño	Puño con Reborde
Estándares de Auditoría	ISO 13485
Cumplimiento Regulatorio	MDD 93/42/EEC, PPED 89/686/EEC CATEGORÍA III, DISEÑO COMPLEJO, EN 455 1,2 Y 3, EN374-3, EN374-2 NIVEL 3 AQL .65, ASTM D6319, EN420 (TALLAS PARA PROPÓSITOS ESPECIALES), ALCANZAN EL CUMPLIMIENTO, TGA, US QSR/FDA 510(K)
Embalaje	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 1000 guantes por caja de envío.
Almacenamiento	Mantenga fuera de la luz solar directa; mantenga en un lugar fresco y seco. Mantenga alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia

PROPIEDADES FÍSICAS:

	VALORES TÍPICOS					MÉTODO DE PRUEBA
	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL	
Longitud (mm)	245	245	245	245	245	ASTM D3767/EN 420
Ancho Promedio de Palma (mm)	75	86	98	108	115	
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	0.65 AQL					ASTM D5151/EN 374-2
Pared Sencilla del Grosor de Palma	(mm : 0.11) / (mil : 4.3)					ASTM D3767/EN 420
	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO		DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO			
Máxima Resistencia a la Tensión	30 Mpa		30 Mpa			ASTM D 412-06a
Elongación al Quiebre (%)	> 500		> 400			ASTM D 412-06a
Fuerza al quiebre (N)	10		11			EN 455-2

INFORMACIÓN DE PEDIDOS:

	TALLA	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	9.5 - 10 XL
SUPRENO® SE	NO. DE NUEVO PEDIDO	SU-690-XS	SU-690-S	SU-690-M	SU-690-L	SU-690-XL

Ni éste documento o cualquier otra declaración hecha aquí o en nombre de Ansell debe ser interpretado como una garantía de comercialización o que cualquier producto de Ansell sea adecuado para un propósito en particular. Ansell no asume ninguna responsabilidad de la idoneidad o adecuación de la selección de guantes del usuario final para una aplicación específica.

Para más información visita www.ansell.com, o llama a:

Europa, Oriente Medio & África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blyd International, 55
1070 Brussels, Belgium
+32 2 528 74 00
+32 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell (Hong Kong) Limited
Unit 3102-3103, 31/F
Manhattan Place
23 Wang Tai Road
Kowloon Bay, Hong Kong
+852 2185 0600
+852 2856 2155

Norte América

Ansell Protective Products Inc.
111 Wood Avenue South
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
+1 800 800 0445

América Latina & Caribe

Ansell Commercial México
Sierra de Zimapán No. 4, Int. 70
Edificio Fontana, Col. Villas del Sol,
C.P. 76047, Querétaro, Qro. México
+52 (442) 248 31 33
+52 (442) 248 15 44
Fax +52 (442) 213 00 49

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
+61 1800 337 041
+61 1800 803 578

Rusia

Анселл РУС
123610 Россия, Москва
Краснопресненская
Наб. 12, п.3, оф. 1304А
Тел. +7 495 258 13 16



94-243: 0.65 AQL para agujeros, Cumple con las Regulaciones de Contacto con Alimentos de E.U., EN374, EN420