



nitrilo



De múltiples fines

Duradera protección adicional para los productos químicos de alto riesgo y drogas

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

#### Protección fiable de Peligros

manguito extendido proporciona una protección adicional para la muñeca y el brazo para ambientes peligrosos. formulación de nitrilo avanzada ofrece hasta 3 veces la resistencia a la perforación de látex o de vinilo guantes desechables. En combinación con las tasas más bajas del agujero de alfiler aceptables (NCA) 0.65 estos guantes ayudan a establecer un nuevo estándar en protección.

#### Productividad incrementada

propiedades antiadherentes están incorporados en la formulación del guante para crear una resistencia a la cinta o adhesivos, y para ayudar a los trabajadores con la mejora de la eficiencia y la velocidad.

#### Agarre seguro y confiado

dedos texturizados aseguran fuerte, eficiente y excelente agarre protección de los trabajadores.

#### Protección frente a las alergias de tipo 1

Construido sin materiales de látex de caucho natural o polvo para ayudar a proteger de alergias, irritación de la piel y la sequedad.

Aprobado para su uso con medicamentos de quimioterapia



#### Industrias

- química
- Dental
- Cuidado de la salud
- Laboratorio
- Fabricación

#### aplicaciones

- pruebas analíticas
- El montaje y la inspección
- Servicios de emergencia
- procesamiento de alimentos
- Los análisis de laboratorio y las pruebas
- El mantenimiento de aparatos e instrumentos
- Pintura y rocío tiendas
- exámenes de los pacientes
- fabricación de productos farmacéuticos
- Preparación de los productos farmacéuticos
- Industria de la impresión
- Protección de la sangre y otros fluidos corporales

#### FICHA TÉCNICA:

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

| SUPRENO® CE            |  |
|------------------------|--|
| Material               | nitrilo  |
| Color                  | Azul   |
| guante Diseño          | Ambidestro, sin polvo, con cloro, con textura Dedos, Extended Cuff   |
| Bofetada               | Con vuelta bordada   |
| Normas de auditoría    | ISO 13485  |
| Cumplimiento normativo | EE.UU. QSR / FDA 510 (K), US NFPA, aprobado para usar con medicamentos de quimioterapia                                      |
| * embalaje             | 50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja cargador, 500 guantes por caja de cartón distribuidora.                |
| Almacenamiento         | Mantener fuera de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o de encendido. |
| País de origen         | Malasia  |

\* XXXL contiene 40 guantes / caja

#### PROPIEDADES FÍSICAS:

|   | VALORES TÍPICOS          |            |                |                      |              |                |                 | MÉTODO DE PRUEBA      |
|---|--------------------------|------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|   | 5,5-6<br>XS              | 6,5-7<br>S | 7,5-8<br>METRO | 8,5-9<br>L           | 9,5-10<br>SG | 10,5-11<br>XXL | 11,5-12<br>XXXL |                       |
| Longitud (mm)                             | 295                      | 295        | 295            | 295                  | 295          | 295            | 295             | ASTM D3767 / EN 420   |
| Promedio de Palm Ancho (mm)               | 80                       | 86         | 98             | 108                  | 115          | 122            | 128             |                       |
| Ausencia de poros<br>(Inspección nivel I) | 0,65 NCA                 |            |                |                      |              |                |                 | ASTM D5151 / EN 374-2 |
| Grosor de la palma de pared simple        | (Mm: 0,14) / (mil: 5,5)  |            |                |                      |              |                |                 | ASTM D3767 / EN 420   |
|   | antes del envejecimiento |            |                | Después de envejecer |              |                |                 |                       |
| Resistencia a la tracción                 | 30 Mpa                   |            |                | 27 Mpa               |              |                |                 | 412-06a ASTM D        |
| Alargamiento a la rotura (%)              | > 500                    |            |                | > 500                |              |                |                 | 412-06a ASTM D        |
| Fuerza a la rotura (N)                    | 18                       |            |                | 18                   |              |                |                 | EN 455-2              |

#### INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS:

| TAMAÑO                  | 5,5-6<br>XS | 6,5-7<br>S | 7,5-8<br>METRO | 8,5-9<br>L | 9,5-10<br>SG | 10,5-11<br>XXL | 11,5-12<br>XXXL |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| SUPRENO® CE REORDER NO. | SEC-375-XS  | SEC-375-S  | SEC-375-M      | SEC-375-L  | SEC-375-XL   | SEC-375-XXL    | SEC-375-XXXL    |

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad o que cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de la selección de un usuario final de guantes para una aplicación específica

Para información adicional visite [www.ansell.com](http://www.ansell.com), o llámenos al

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside  
Business Park Blvd Internacional, 55 1070  
Bruselas, Bélgica

+ 32 2 528 74 00  
+ 32 2 528 74 01

#### Asia y el Pacífico

Ansell (Hong Kong) Limited Unidad de  
3.102 a 3.103, 31 / F Manhattan Place 23  
Wang Tai Road Kowloon Bay, Hong Kong

+ 852 2185 0600  
+ 852 2856 2155

#### Norteamérica

Ansell Protective Products Inc. suite 111  
Wood Avenue Sur 210 Iselin, NJ 08830,  
EE.UU.

+ 1 800 800 0444  
+ 1 800 800 0445

#### América Latina y el Caribe

Ansell Brasil Ltda. Rua das Figueiras 474 - 4º  
Andar Bairro Jardim SP 09080-300 Brasil Santo  
André

CNPJ: 03.496.778 / 0001-21  
+ 55 11 3356 3100

#### Australia

Ansell Limited Nivel 3, 678 Victoria  
Street, Richmond, Vic, Australia 3121

+ 61 1800 337 041  
+ 61 1800 803 578

#### Rusia

Анселл РУС 123610 Россия,  
Москва Краснопресненская  
Наб. 12, н.3, оф. 1304А Тел. 7  
495 258 13 16

