Neoprene



NEOPRENO



No. DE ESTILO	MATERIAL DE FORRO	ESTILO DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
29-845	Sin Forro	Recto	Acabado Arena	Negro	17 mil	7,7.5,8,8.5,9, 9.5,10,11	12"	12 p/b - 12 b/c
29-865	Flocado	Recto	Acabado Arena	Negro	18 mil	7,7.5,8,8.5,9, 9.5,10,11	12"	12 p/b - 12 b/c



DESCRIPCIÓN

- Endurecido para incrementar la resistencia a los químicos y abrasión.
- Excelente resistencia a una gran gama de químicos, incluyendo aceites, ácidos, cáusticos y solventes.
- Muy buena destreza y sensibilidad.
- Tratados con Sanitised® Actifresh® que reduce la acumulación de bacterias.
- \bullet Cumplen con las normas de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR177.2600).

APLICACIONES

- Manejo de químicos especiales.
- Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.
- Manipulación y transporte de productos químicos a granel.
- Manejo de alcalinas y sales.
- Limpieza y desengrasado.

INDUSTRIAS

ANSI / ISEA - EN (CE)



- Electrónica
- Procesos químicos
- Refinamiento de
- Petróleo
- Petroquímica
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en general
- Plásticos

AMBOS ESTILOS

ESTILO 29-865









PROTECCIÓN



MICRO-



PROTECCIÓN

CORTE

ABRASIÓN

AKL

3111







Contáctenos para cualquier duda o comentario, ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

