

Powerflex® 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)

PROTECCIÓN MECÁNICA


 FINES ESPECIALES

 MEDIO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
80-409	Tricotado	13	Poliéster Poliamida Acrílico	Nitrilo	Todo recubierto	Puño de punto	Blanco y azul	8, 9, 10	220-260	6 pares por bolsa, 12 bolsas por caja

DESCRIPCIÓN

- Forro de nylon sin costuras de galga 13.
- Revestimiento de nitrilo rugoso.
- Totalmente recubiertos.
- Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
- El puño tejido de látex garantiza un buen ajuste.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Cubierto con una capa resistente a las piezas contaminadas manipuladas.



CATEGORÍA II



Alta flexibilidad y destreza para un confort óptimo durante su uso

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Obras de construcción al exterior
- Almacenes de alimentos perecederos
- Mantenimiento en el sector público
- Plantas de refrigeración y enfriamiento
- Recogida de residuos
- Expedición y recepción

Fecha de impresión: 27-10-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu