

MICROFLEX®

▲ SUPRENO® SE



AZUL
NITRIL
NO ESTÉRIL
AMBIDIESTRO
DEDOS TEXTURIZADOS
PUÑO CON REBORDE
UN SOLO USO
SIN LÁTEX

GUANTES DESECHABLES LIBRES DE POLVO CON PUÑO EXTENDIDO

Los guantes Supreno® SE ofrecen la durabilidad requerida para aplicaciones demandantes. Ofreciendo todos los beneficios de un guante de nitrilo, Supreno® SE cubre su requisito de resistencia y comodidad.

- La clasificación más baja de agujeros (AQL 0.65) establece un nuevo estándar para protección
- Ofrece una cubierta durable, para trabajo pesado
- Propiedades antiadherentes, resisten cintas y adhesivos



CÓDIGO DEL PRODUCTO		EMBALAJE	
XCH	SU-690-XS	100	Guantes / Bolsa
CH	SU-690-S	10	Bolsa / Caja
M	SU-690-M		
G	SU-690-L		
XG	SU-690-XL		

PERFIL DEL GUANTE		ASTM D 6319	SUPRENO® SE
Longitud	mm (pulgadas)	mín. 220 (8.7)	245 (9.6)
Grosor del Puño	mm (milésimas)	n/a	0.09 (3.5)
Grosor de la Palma	mm (milésimas)	mín. 0.05 (2.0)	0.11 (4.3)
Grosor del Dedo	mm (milésimas)	mín. 0.05 (2.0)	0.18 (7.1)
Resistencia a la Tensión	Antes del Envejecimiento Después del Envejecimiento	mín. 14 mín. 14	30 30
Elasticidad/Elongación	Antes del Envejecimiento Después del Envejecimiento	mín. 500 mín. 400	500 400
Clasificación de Defectos por Agujeros*	(AQL)	máx. 2.5	0.65

*La Clasificación de Defecto por Agujeros es el requisito mínimo de la FDA.



INDUSTRIAS
RECOMENDADAS

Precaución: Los componentes usados en la fabricación de éstos guantes puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios. Siga las políticas de su institución para su uso.

Los productos cumplen completamente con los aditivos indirectos de alimentos 21 CFR 177: Los polímeros son por lo tanto seguros para usarse como un material en contacto con los alimentos.

® y ™ son marcas registradas propiedad de Ansell Limited o una de sus filiales. © 2014 Todos los Derechos Reservados. COLL-SPEC-SG375.V1 AL PDF 0614

Ansell Protects™