



No. DE ESTILO	TPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
7-111	Palma Recubierta, Medio Dedo	Tejido Interlock	Nitrilo	Velcro	Blanco y Azul	8,9, 10	Varias Presentaciones
7-112	Totalmente Recubierto	Tejido Interlock	Nitrilo	Velcro	Blanco y Azul	8,9, 10	Varias Presentaciones

## DESCRIPCIÓN

- El acolchado Gelfôm reduce las vibraciones mientras que el recubrimiento de nitrilo provee agarre, resistencia a los pinchazos y abrasión.
- Excelente protección a altas frecuencias combinado con protección a lo largo de una gran gama de frecuencias.
- Un medio rentable para minimizar el síndrome HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome-Síndrome de Vibración del la Mano y el Brazo) .
- Se ajusta a los contornos de la mano, mejorando la flexibilidad y reduciendo la fatiga de la mano.
- Libre de silicón y lavable.

## APLICACIONES

- Carpintería, paneles de yeso, techado.
- Operación de maquinaria y equipo.
- Manejo de herramientas, pistolas de aire y partes pequeñas.
- Silvicultura, explotación forestal y operaciones con madera.
- Operación de sierras de cadena y molinos.
- Esmerilado, lijado y pulido de herramientas.



7-11



7-112



## INDUSTRIAS



- Carpintería
- Minería
- Servicios públicos
- Aeroespacial
- Aplicaciones de manufactura
- Silvicultura
- Industria Forestal

## ANSI / ISEA – EN (CE)



CORTE



ABRASIÓN



3221



Visite,  
[www.anselleurope.com/industrial](http://www.anselleurope.com/industrial)  
[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)



Contáctenos para cualquier duda o comentario,  
[ansell-latinamerica@ansell.com](mailto:ansell-latinamerica@ansell.com)

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

