

# Eslinga En Y, De Posicionamiento Graduable



- Costura de alta resistencia.
- Elaborado en reata de 1"(25mm).
- longitud máxima de cada pierna 1, 5m.
- Mosquetón central de 3/4" de apertura.
- peso del mosquetón acero 900g aprox.
- Dos mosquetones terminales de 2. 1/4" de apertura.
- Limpie la reata en nylon con cepillo de cerdas suaves.

## Descripción

Eslinga de posicionamiento para detención y restricción de caídas Arseg®™. Posee tres puntos de anclaje que le permiten al usuario desplazarse de manera rápida y segura. El absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de caídas, por las características de los materiales, este producto es resistente a la fricción y cortes, generando una resistencia de fuerza máxima de detención de 130-310 libras (59-141 kg). Acompañado con dos ganchos de seguridad de 1/4 " de apertura en uno de sus extremos de doble seguro y un gancho de 3/4" de apertura de doble seguro, con dos hebillas ajustables en dos de sus tres correas de 1.2m a 1.8m. Todas las eslingas Arseg incorporan nuestros ganchos de seguridad patentados autoblocantes que son ampliamente reconocidos en la industria por su operación fácil de usar y son preferidos por profesionales de la seguridad y trabajadores por igual. Elongación Máxima 1.8 m. Calidad Certificada Norma ANSI / ASSE Z359.1 – 2007. Marca Arseg