



arseg
Artículos de Seguridad S.A.S.

FICHA TECNICA

**ESLINGA EN “ Y” DE POSICIONAMIENTO GRADUABLE DE 1.5m.
REFERENCIA :9017161.**

USO:

Componente de sistema personal para posicionamiento y prevención de caídas de doble terminal.

CARACTERÍSTICAS:

Este elemento esta diseñado para, garantizar que el trabajador en sus labores tenga las manos libres y a la vez mantener asegurado al usuario, aún si tiene que desplazarse.

- Elaborado en reata de 1” (25mm)
- Fuerza de tensión máx. 816 Kg.
- Longitud máxima de cada pierna 1.5m
- Resistencia de carga hebilla de ajuste 906 Kg.
- Dos mosquetones terminales de 2 ¼” de apertura.
- Mosquetón central de ¾” de apertura.
- Peso del mosquetón acero 900 g. Aprox.
- Costura de alta resistencia y diferente color para facilitar su inspección.



Nombre	Resultado de ensayos kg	Requisitos Norma
		ANSI Z359.1 ANSI A10.14 – Tipo I (Kgf)
Mosquetón ¾”	4600 *	Min – 2272
Reata 25mm	4100	Min – 3853
Mosquetón acero 2 ¼”	4000	Min – 2272

Estos elementos son importados, certificados por el proveedor de acuerdo a los requisitos de la norma ANSI Z359.1, probados 100% y contramarcados.



www.arseg.com.co

📍: Carrera 37A # 7 - 20 • Bogotá, D.C. - Colombia

☎: (571) 593 47 47 - 360 53 66 • 📠: (571) 593 47 53

✉: arseg@arseg.com.co





1. MANTENIMIENTO

Almacenar en sitio donde no exista humedad, para evitar la oxidación prematura de los mosquetones.

Lubrique periódicamente y en forma moderada el resorte del mosquetón para obtener buenos resultados de funcionamiento.

Efectúe limpieza de la reata en nylon con un cepillo de cerdas suaves.

2. PRECAUCIONES

Nunca altere ni modifique las partes que componen la eslinga.

Cualquier parte afectada que indique o ponga en peligro la vida del usuario, la eslinga deberá ser retirada de uso.

3. NORMA DE REFERENCIA

ANSI Z359.1 “Requerimientos de seguridad para componentes, subsistemas y sistemas personales para detención de caídas”.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.



www.arseg.com.co

📍: Carrera 37A # 7 - 20 • Bogotá, D.C. - Colombia

☎: (571) 593 47 47 - 360 53 66 • 📠: (571) 593 47 53

✉: arseg@arseg.com.co

