



# WORKMAN RUBBER FIREMEN Nomex 13"



WORKMAN RUBBER FIREMEN 13"  
(Altura 13")  
Forro en nomex  
Cod.2080090 Nomex

Nuestra bota está hecha a mano con caucho natural y componentes de alta calidad que se encuentran certificadas con la norma NFPA 1971-2007.

Nuestro proceso manual combinado con el vulcanizado en autoclave hace de este un producto de excelente calidad bajo estándares ISO 9001-2008.

El diseño interno proporciona la comodidad y seguridad que se requiere en las actividades de los bomberos.

Pruebas de laboratorio ASTM F 903  
(Penetración de líquidos para el material nomex).

**ESTANDARES:** NFPA 1971-2007, ISO9001-2008,  
Norma ASTM F 903(para el material nomex)

**COLOR:** Negro con bandas amarillas

**TALLAS DISPONIBLE:** USA 5 al 15 EUR 36/47

**ALTURA DE LA BOTA:** 13" (32"opcional) Altura medida desde plantilla interior hasta donde empiezan las agarraderas para colgar.

**PESO:** Alta: 3520 gr., promedio.

**CAPELLADA:** En caucho resiste a la flama y al calor, con espume aislante en PU.

**ENTRESUELA ACERO MEDIA INTERNA:** Protección a pinchazos pasa pruebas de acuerdo a los

Ref.#	CARTON	ANCHO	LARGO	ALTO	TALLA
Ref.#	022	44 cm	67 cm	38 cm	36-45

WORKMAN RUBBER FIREMEN 13" y 32"  
Puntera de acero norma EN 12568  
Entresuela de acero norma EN 12568



Suela moldeada  
Antideslizante, resistente  
a la abrasión

**ESTANDARES:** NFPA 1971-2007, ISO9001-2008,  
Norma ASTM F 903(para el material nomex)

**COLOR:** Negro con bandas amarillas

**TALLAS DISPONIBLE:** USA 5 al 15 EUR 36/47

**ALTURA DE LA BOTA:** 13" (32"opcional) Altura medida desde plantilla interior hasta donde empiezan las agarraderas para colgar.

**PESO:** Alta: 3520 gr., promedio.

**CAPELLADA:** En caucho resiste a la flama y al calor, con espume aislante en PU.

**ENTRESUELA ACERO MEDIA INTERNA:** Protección a pinchazos pasa pruebas de acuerdo a los requerimientos de NFPA1971.



IMPERMEABLE



ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO



ENTRESUELA DE ACERO