



Rollo por  
15 Kg



Clasificación: AWS: ER70S-6  
CERTIFICACIONES: ABS.BV:DNV.GL.LR



**MIG ER70S-6:** Recomendado para soldaduras en aceros de baja y media resistencia, con protección gaseosa con Dióxido de Carbono o Argón. Arco muy compacto y estable que da una excelente apariencia de la soldadura y niveles bajos de salpicadura

Alambre recubierto de cobre de alta calidad para proceso de soldadura por arco metálico con protección gaseosa (GMAW).

#### **Ventajas de Dayflex:**

Rollo capa capa , excelente alimentación y características de soldadura muy constantes.

- Arco estable con bajas salpicaduras.

·Excelente perfil del cordón incluso a velocidades de soldadura altas.

- Excelente acabado en cordones de soldadura de gran tamaño

#### **Aplicación típica:**

·Aceros estructurales hasta 610 N/mm<sup>2</sup>UTS.

·Aplicación Altas Corrientes.

·Especialmente adecuado para soldaduras a tope.

#### **Gas de Protección:**

- Mezcla, Argón y CO<sub>2</sub>.
- CO<sub>2</sub> 100%



CERO  
ACCIDENTES

Utilice los  
Elementos de  
protección  
personal

**Seguridad Dayflex:** Protéjase a si mismo y a los demás. Tome precauciones durante el proceso de soldadura.

Use protección adecuada visual, manual, auditiva, respiratoria y corporal

Mantenga su cabeza fuera de los humos. Use suficiente ventilación, aspiración de humos en el arco, o ambas, para mantener los humos y gases fuera de su zona de respiración y del área general.

#### **Códigos SOLMAQ S.A.S:**

➤ **03MER70S6-030DF**

➤ **03MER70S6-035DF**

➤ **03MER70S6-045DF**

**NUESTRA ALIANZA CON LOS MEJORES**

[www.solmaq.com](http://www.solmaq.com)

