



Carbón: 392574-01

D28491-B3

Esmeriladora Angular de 7" (180mm)

- Motor de 2,200 W potencia suficiente para gran cantidad de aplicaciones
- Botón para traba de eje
- Guarda de 7"
- Traba de gatillo permite un uso continuo
- Mango lateral con dos posiciones para mayor control durante el uso

INCLUYE: Guarda, disco, tuercas, llave y mango lateral



Carbón: 392574-00

DWE4557-B3

Esmeriladora Angular de 7" (180mm)

- Potente motor de 2400W, entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones mas duras
- Sistema de expulsión de polvo, incrementa la vida útil de la herramienta
- Tapa removible, facilita el acceso a los carbones
- Guarda sin llave, permite cambios y movimientos en forma más fácil
- Aillo anti-vibraión
- Gatillo de seguridad de dos pasos
- Cable ultra resistente, previene roturas del cable por tirones



Carbón: 392574-00

DWE4577-B3

Esmeriladora Angular de 7" (180mm)

- Potente motor de 2700W, entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones mas duras
- Sistema de expulsión de polvo, incrementa la vida útil de la herramienta
- Tapa removible, facilita el acceso a los carbones
- Indicador LED de sobre carga
- Gatillo de seguridad de dos pasos
- Mango anti-vibración de tres posiciones



Carbón: 392574-00

DWE4597-B3

Esmeriladora Angular de 7" (180mm)

- Potente motor de 2700W, entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones mas duras
- Caja de engranajes de bajo perfil, permite al usuario trabajar en lugares estrechos
- Guarda sin llave, permite cambios y movimientos en forma más fácil
- Mango anti-vibración de tres posiciones
- Gatillo de seguridad de dos posiciones
- Tapa removible, facilita el acceso a los carbones

ESPECIFICACIONES	D28491-B3	ESPECIFICACIONES	DWE4557-B3	DWE4577-B3	DWE4597-B3
Amperios	15.0 AC/DC	Potencia	2400W	2700W	2700W
Máxima potencia de salida	2,200 W	RPM	8,500	8,500	6,500
Velocidad sin carga	6,500 rpm	Carbones con Autodesconexión	Sí	Sí	Sí
Traba de eje	No	Cable ultraresistente	Sí	Sí	Sí
Rosca del eje	5/8"-11	Protección de Abrasión	Sistema de extracción de polvo	Sistema de extracción de polvo	Sistema de extracción de polvo
Protección contra abrasión del motor	No	Gatillo Lock off	Sí	Sí	Sí
Engranaje helicoidales en acero	Sí	Embrague Eléctrico	No	Sí	Sí
Largo de la herramienta	19.2"	Embrague mecánico	No	No	Sí
Peso de la herramienta	13.15 lbs.	Guarda sin llave	Sí	Sí	Sí
		Peso (kg)	5.2	5.6	5.8



Carbón: 392574-01

D28490-B3

Esmeriladora Angular de 9" (230mm)

- Motor de 2,200 W
- Botón para traba de eje
- Guarda de 9"
- Traba de gatillo permite un uso continuo
- Mango lateral con dos posiciones para mayor control durante el uso

INCLUYE: Guarda, disco, tuercas, llave y mango lateral

DWE4559-B3

Esmeriladora Angular de 9" (230mm)

- Potente motor de 2400W, entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones mas duras
- Caja de engranajes de bajo perfil
- Tapa removible
- Guarda sin llave
- Anillo anti-vibración diseñado para reducir la vibración que se transmite al operario



Carbón: 392574-01



ESPECIFICACIONES	D28490-B3
Amperios	15.0 AC/DC
Máxima potencia de salida	2,200 W
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Traba de eje	No
Rosca del eje	5/8"-11
Protección contra abrasión del motor	No
Engranaje helicoidales en acero	Sí
Largo de la herramienta	19.2"
Peso(kg)	4.6

ESPECIFICACIONES	DWE4559-B3
Potencia	2400W
RPM	6,500
Carbones con Autodesconexión	Sí
Cable ultrasensible	Sí
Protección de Abrasión	Sistema de extracción de polvo
Gatillo Lock off	Sí
Embrague Eléctrico	No
Embrague mecánico	No
Guarda sin llave	Sí
Peso (kg)	5.2

