



Carbón: N032701

### DWD220

#### Taladro VVR de 1/2" (13mm)

- E-Clutch Anti-Lock Control que monitorea la corriente al motor y apaga la herramienta en caso de acciones repentinas de alta torsión si la broca se atasca, incrementando control
- Motor de 1,100W, construido para incrementar durabilidad y poder
- Motor DeWALT® **Patentado**, diseñado para generar 50% más poder
- Interruptor de velocidad variable reversible de 0-1,200 rpm que ofrece versatilidad en las aplicaciones de perforado

**INCLUYE:** Mango lateral de 360° y llave de portabrocas con sujetador



Carbón: 655213-00

### Taladros Especiales

#### DW130V

#### Taladro de 1/2" (13mm) de Mango Tipo Espada

- El interruptor de velocidad variable reversible evita que se hagan burbujas de aire cuando se está mezclando recubrimientos
- 0-550 rpm, provee mayor torque al taladrar y mezclar
- 7.5 lbs. (3.4 kg) aumenta la productividad del usuario
- Empuñadura suave, provee mayor comodidad.
- Mango tipo Espada de 2 posiciones y mango lateral de 3 posiciones

**INCLUYE:** Llave de portabrocas con sujetador, empuñadura de 2 posiciones tipo Espada y mango lateral de 3 posiciones



### ESPECIFICACIONES

#### DWD220

Potencia	1,100W
Portabrocas sin llave	N/A
Tamaño del portabrocas	1/2"
Velocidad sin carga	0-1,200 rpm
Reducción de engranajes	Doble
Capacidad en madera (Broca Espada)	1-1/2"
Capacidad en madera (Broca Auger)	1-1/2"
Capacidad en madera (Sierra Copa)	3-5/8"
Capacidad en acero (Sierra Helicoidal)	1/2"
Peso de la herramienta	4.9 lbs.

### ESPECIFICACIONES

#### DW130V

Potencia	600W
Portabrocas sin llave	N/A
Tamaño del portabrocas	1/2"
Velocidad sin carga	0-550 rpm
Reducción de engranajes	Triple
Capacidad en madera (Broca Espada)	1-1/2"
Capacidad en madera (Broca Auger)	1-1/2"
Capacidad en madera (Sierra Copa)	3"
Capacidad en acero (Sierra Helicoidal)	1/2"
Peso de la herramienta	7.5bs.