



## D28115N

### Esmeriladora Angular Industrial de 4-1/2"-5"

- Sin bloque en el mango disparador
- Motor DEWALT G55 (CA/CC) de 13 amperios, 2,3 HP y 9.000 rpm, diseñado para una remoción más rápida de materiales y mayor protección contra sobrecarga
- Brazo para cepillo de una pieza que evita que el cepillo quede atascado debido al acceso de polvo
- El mango lateral reduce la vibración aumenta la comodidad para aplicaciones de uso prolongado

**INCLUYE:** Mango lateral de dos posiciones, Guarda ajustable sin llave, llave



ESPECIFICACIONES	D28114	D28115N	DW831
Amperios	13.0 AC/DC	13.0	12.0
Máxima potencia	1,400 W / 2.3 HP	1,700 W	1,400 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm	9,000 RPM	10,000/MIN.
Traba de eje	Sí	-	-
Rosca de eje	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	5/8 "-11
Bloqueo de gatillo	Sí	No	Sí
Sistema de extracción de polvo	Sí	SÍ	-
Tamaño del disco	4-1/2"(115 mm)	4-1/2"(114 mm)	5" (125 mm)
Largo de la herramienta	13"	15.25"	14.33 "
Peso (kg)	2.09	4.75	6.8