

## D28114

### Esmeriladora Angular Industrial de 4-1/2"-5"

- Motor de 11,000 rpm, provee mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecargas
- Sistema de Expulsión de Polvo™ (Sistema Patentado)
- Caja de engranajes tipo embutido, proporciona un alineamiento de los engranajes
- Brazo porta carbón de una pieza
- Liberador de disco Quick-Change™, permite remover el disco fácil y rápido sin uso de una llave
- Botón de bloqueo del eje agrandado

**INCLUYE:** Mango lateral de dos posiciones, disco con centro deprimido, protector ajustable sin llave y llave

## D28115N

### Esmeriladora Angular Industrial de 4-1/2"-5"

- Sin bloque en el mango disparador
- Motor DEWALT G55 (CA/CC) de 13 amperios, 2,3 HP y 9.000 rpm, diseñado para una remoción más rápida de materiales y mayor protección contra sobrecarga
- Brazo para cepillo de una pieza que evita que el cepillo quede atascado debido al acceso de polvo
- El mango lateral reduce la vibración aumenta la comodidad para aplicaciones de uso prolongado

**INCLUYE:** Mango lateral de dos posiciones, Guarda ajustable sin llave, llave



Carbón: 650917-01



ESPECIFICACIONES	D28114	D28115N	
Amperios	13.0 AC/DC	13.0	
Máxima potencia	1,400 W / 2.3 HP	1,700 W	
Velocidad sin carga	11,000 rpm	9,000 RPM	
Traba de eje	Sí	-	
Rosca de eje	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	
Bloqueo de gatillo	Sí	No	
Sistema de extracción de polvo	Sí	SÍ	
Tamaño del disco	4-1/2"(115 mm)	4-1/2"(114 mm)	
Largo de la herramienta	13"	15.25"	
Peso (kg)	2.09	4.75	