



Carbón: 650917-01

### D28114

#### Esmeriladora Angular Industrial de 4-1/2"-5"

- Motor de 11,000 rpm, provee mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecargas
- Sistema de Expulsión de Polvo™ (Sistema Patentado)
- Caja de engranajes tipo embutido, proporciona un alineamiento de los engranajes
- Brazo porta carbón de una pieza
- Liberador de disco Quick-Change™, permite remover el disco fácil y rápido sin uso de una llave
- Botón de bloqueo del eje agrandado

**INCLUYE:** Mango lateral de dos posiciones, disco con centro deprimido, protector ajustable sin llave y llave



### D28115N

#### Esmeriladora Angular Industrial de 4-1/2"-5"

- Sin bloque en el mango disparador
- Motor DEWALT G55 (CA/CC) de 13 amperios, 2,3 HP y 9.000 rpm, diseñado para una remoción más rápida de materiales y mayor protección contra sobrecarga
- Brazo para cepillo de una pieza que evita que el cepillo quede atascado debido al acceso de polvo
- El mango lateral reduce la vibración aumenta la comodidad para aplicaciones de uso prolongado

**INCLUYE:** Mango lateral de dos posiciones, Guarda ajustable sin llave, llave



### DW831

#### Esmeriladora Angular de 5"(125mm)

- Potente motor de 1,400w, proporciona un rendimiento superior
- Guarda protectora de ajuste rápido de 5"
- Mango de dos posiciones. proporciona mayor comodidad y control durante las aplicaciones
- Campo recubierto con resina que incrementa la durabilidad
- Acceso rápido a carbones, facilita el servicio de la herramienta
- Interruptor de seguridad

**INCLUYE:** Guarda, llave y mango lateral



ESPECIFICACIONES	D28114	D28115N	DW831
Amperios	13.0 AC/DC	13.0	12.0
Máxima potencia	1,400 W / 2.3 HP	1,700 W	1,400 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm	9,000 RPM	10,000/MIN.
Traba de eje	Sí	-	-
Rosca de eje	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	5/8 "-11
Bloqueo de gatillo	Sí	No	Sí
Sistema de extracción de polvo	Sí	SÍ	-
Tamaño del disco	4-1/2"(115 mm)	4-1/2"(114 mm)	5" (125 mm)
Largo de la herramienta	13"	15.25"	14.33 "
Peso (kg)	2.09	4.75	6.8