



Carbón: 640548-02

DC745KA-B3

Taladro Percutor Inalámbrico de 12V

- Diseño compacto y liviano
- 17 posiciones de ajuste de torque
- Dos velocidades mecánicas, velocidad variable y reversible
- Motor refrigerado de alto rendimiento que ofrece potencia y durabilidad
- Engranajes de transmisión metálica
- LED para mejor visibilidad en ambientes con poca luminosidad

INCLUYE: Batería y cargador



Carbón: N031214

DCD930KX

Taladro Percutor Inalámbrico de 14.4V

- Caja de engranaje metálica
- Mandril auto-ajustable
- LED auxiliar brillante, que mejora la productividad en áreas oscuras
- Cambio de velocidades de adelante hacia atrás, ajustando suavemente la posición deseada
- Transmisión patentada, velocidades para aplicaciones más rápidas, tiempo de trabajo mejorado en un 30% y 100% metal

INCLUYE: Cargador de 1 hora, 2 baterías de 14.4V XRP™, mango lateral de 360° y caja plástica



Carbón: N031214

DCD950KX

Taladro Percutor Inalámbrico de 18V

- Caja de engranaje metálica
- Mandril auto-ajustable
- LED auxiliar brillante, que mejora la productividad en áreas oscuras
- Cambio de velocidades de adelante hacia atrás, ajustando suavemente la posición deseada
- Transmisión patentada, velocidades para aplicaciones más rápidas, tiempo de trabajo mejorado en un 30% y 100% metal

INCLUYE: Cargador de 1 hora, 2 baterías de 18V XRP™, mango lateral de 360° y caja plástica



DCD776C2-B3

Taladro Percutor Inalámbrico de 18V

- LED luz de trabajo
- Escobillas reemplazables y la protección de sobrecarga térmica
- Fuerte y durable taladro de 18V con engranajes totalmente metálica y tenazas para larga resistencia

INCLUYE: 2 x 1.3Ah baterías de Li-ion, cargador y caja plástica

ESPECIFICACIONES	DC745KA-B3
Voltios	12V
Batería	20 NiCd
Capacidad de portabrocas	1.5 - 13mm
Velocidad sin carga	0-4,000-0-1,450 rpm
Impactos por minuto	0-6,800-0-25,000
Capacidad en madera	1.10"
Capacidad en metal	1/2"
Capacidad en concreto	1/2"
Peso	4.6 lbs.

ESPECIFICACIONES	DCD930KX	DCD950KX	DCD776C2-B3
Voltios	14.4V	18V	18V
Potencia de salida	325 UW0	450 UW0	-
Número de velocidades	3.0	3.0	-
RPM máximo	0-425/0-1,200/0-1,800	0-500/0-1,250/0-2,000	-
BPM máximo	0-7,225/0-20,400/0-30,600	0-8,500/0-21,250/0-34,000	0-7650 / 0-25,500 ppm
Tamaño del portabrocas	1/2"	1/2"	-
Tipo de portabrocas	Auto-ajustable	Auto-ajustable	-
Peso de la herramienta	5.7 lbs.	6.2 lbs.	2,34 kg
Cargador / Baterías	1 hora/ (2) 14.4V XRP™	1 hora/ (2) 18V XRP™	1 hora/ (2) 18V XRP™