





Familia De Producto

Survivair Cougar SCBA (NIOSH)

El Survivair Cougar es un SCBA industrial que combina simplicidad con ahorro de costos para aplicaciones que no son de lucha contra incendios.

SKUs & información para ordenar

	Custom	
	888888	Survivair Cougar SCBA (preconfigurado) 2216 psig, alarma con campana, cilindro de aluminio, careta negra mediana, copa para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona.

información adicional

Consulte el Configurador de SCBA para obtener detalles sobre cómo configurar un Cougar SCBA.

Vista General

Características Importantes

El Survivair Cougar es un SCBA industrial para usuarios que no requieren características para lucha contra incendios en un SCBA que cumple con NFPA, pero que igualmente necesitan la mejor protección respiratoria contra entornos que son inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH). La simplicidad del diseño del Cougar mantiene controlados los costos, sin dejar de proporcionar un máximo de seguridad, comodidad y conveniencia. El Survivair Cougar no debe utilizarse para combatir

Survivair Cougar SCBA (NIOSH)

incendios o en presencia de altas temperaturas o llama directa.

Industrias Recomendadas/Uso

- Agricultura
- Productos químicos
- Construcción
- Gobierno
- Fabricación
- Milicia
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Área farmacéutica
- Acero y metales
- Empresas de servicios públicos

Riesgos

- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Producto químico
- Espacio confinado
- Contaminación
- Condiciones extremas
- Explosión
- Gas, vapores, humo

regulaciones

- - NIOSH 42 CFR parte 84

marca histórica

Survivair

Información de Garantía

SCBA: 12 años Reductor de presión inicial: Vida Cilindro: 15 años Sistemas electrónicos (excepto accesorios de comunicación): 3 años

especificaciones

Tipo	Dispositivo de respiración independiente de demanda de presión de circuito abierto
Material de la careta	Silicona
Estilos de careta	Clásica o TwentyTwenty Plus
Tamaños de careta	Pequeño, mediano o grande
Tamaños de tazas para la nariz	Pequeño, mediano o grande
Arnés para la cabeza	Silicona o Kevlar
Alarmas	Campana, silbido sencillo o silbido con trinos

Presiones de cilindro	2216, 3000 o 4500 psig
Duraciones de cilindro	30, 45 o 60 minutos
Regulador secundario	Válvula piloto

Capacitación & adecuado uso

Consultar el Manual de funcionamiento de Warrior para obtener instrucciones sobre capacitación y uso correcto.

información adicional

1.800.821.7236

Soporte Técnico

1.800.394.0410



Para consultas generales
800.343.3411
Ver los sitios de otras regiones.
© 2011 Honeywell International Inc.