



Familia De Producto

Líneas de posicionamiento y sujeción Titan

Las líneas de cinta y de cuerda se recomiendan únicamente para "posicionamiento" y "sujeción".



SKUs & información para ordenar

| | | |
|---|----------------------|---|
|  | T9111R/10FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda 10 pies; línea de cuerda (5/8 pulg.); conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111R/12FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 12 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111R/20FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 20 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111R/25FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 25 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |

Líneas de posicionamiento y sujeción Titan

| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | <p>T9111R/2FTWH</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 2 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111R/30FTWH</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 30 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111R/35FTWH</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 35 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111R/3FTWH</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 3 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111R/4FTWH</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 4 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111R/50FTWH</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 50 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111R/6FTWH</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 6 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111W/10FTAF</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 10 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |
|  | <p>T9111W/12FTAF</p> | <p>Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 12 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo</p> |

| | | |
|---|------------------------|---|
|  | T9111W/2FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 2 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111W/3FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 3 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111W/4FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 4 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111W/6FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 6 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111W/8FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 8 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho de presión de bloqueo |
|  | T9111W-Z7/6FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 6 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: gancho de presión de bloqueo; conforme a la norma ANSI Z359-2007 |
|  | T9112R/20FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 20 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9112R/2FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 2 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9112R/3FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda |

Líneas de posicionamiento y sujeción Titan

| | | |
|---|--------------|--|
|  | | Línea de cuerda de 3 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9112R/6FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 6 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9112R/8FTWH | Líneas de posicionamiento y sujeción de cuerda Línea de cuerda de 8 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9112W/3FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 3 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9112W/6FTAF | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 6 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: Gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9113W/4FT | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 4 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 2 ¼ pulg.) |
|  | T9113W/6FT | Líneas de posicionamiento y sujeción de tela Línea de cinta de 6 pies; conexión de arnés: Gancho de presión de bloqueo; conector de anclaje: gancho rebar de bloqueo (apertura de compuerta de 1 ¾ pulg.) |

Vista General

Características Importantes

Disponibles en dos estilos: Las líneas de cuerda están disponibles en poliéster. Las líneas de cinta de poliéster estándar son económicas, resistentes a la abrasión y fáciles de limpiar.

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución de su producto porque no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

especificaciones

Hojas de especificaciones

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: miller-techexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: miller-techexpert@sperianprotection.com



Honeywell

Para consultas generales
800.343.3411

Ver los sitios de otras regiones.
© 2011 Honeywell International Inc.