

Fecha de descarga: 17-06-2022



Electrodos

**ELECTRODO INDURA SPEED CUT
44 3/16" - 4.8 MM.**

EQ_WCONS_ELECT SPEED CUT 44 3/16 4.8_5K

CÓDIGO SAP AP: 2000162

Solo Cotización

*Producto sujeto a disponibilidad de stock

USTED PUEDE COMPRAR EN PUNTOS DE VENTA DE INDURA MARKET Y AGENTES AUTORIZADOS CON:

Tarjetas de crédito con hasta 12 cuotas sin ple ni interés



EFFECTIVO

CHEQUE

Si tiene consultas acerca de este producto, por favor comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente **6006003030**.

Para producir cortes de alta velocidad, en todas las posiciones. Ej: desarme de estructuras metálicas, remoción de defectos de soldadura, etc.

DESCRIPCIÓN

El electrodo Speed Cut 44 está diseñado para cortar y perforar todos los metales, con CA o CC, electrodo negativo. Es un electrodo de alta velocidad y su revestimiento especial de tipo refractario evita que se precaliente el núcleo y concentra la fuerza del arco para lograr cortes parejos y limpios.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica

Detalle

Usos

Este electrodo ha sido especialmente diseñado para producir cortes de alta velocidad, en todas las posiciones. Es recomendado su uso en todos los metales, especialmente para aquellos que representan dificultad para ser cortados o perforados, al ser tratados con equipos oxigas, como por ejemplo: hierro fundido, aceros inoxidable, aleaciones de níquel, bronce, cobre, aluminio, etc.

Aplicaciones

Cortes de alta velocidad, en todas posiciones. Desarme de estructuras metálicas. Remoción de defectos en soldadura. Perforación de remaches.

Tipo

Mantenimiento

Material a Soldar

Acero al Carbono

Tipo de Corriente	AC/DC
Diámetro	3/16"

MANUAL Y CERTIFICACIONES

	Descripción	Tipo Documento	Tamaño
	Recomendaciones de Almacenamiento para Productos de Soldadura	Otros	192,22 KB

Amperajes recomendados:

Diámetro mm	Longitud mm	Amperaje		Electrodos x kg aprox.
		mín.	máx.	
3,2	350	200	250	35
4,0	350	220	280	23
4,8	350	250	330	17

 **Chile** Casa Matriz:
Av. Apoquindo 6750 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile
Casilla 13850 – Correo 21

 info@indura.net

 Centro Servicio al Cliente: 6006003030

Mesa Central: 22-5303000

INDURA
Grupo AIR PRODUCTS