



### Familia De Producto

## Conectores de anclaje temporal de fijación Miller

Conectores de anclaje portátiles y reutilizables diseñados para usarlos en aplicaciones de hormigón o con un perno de fricción (modelos específicos).

#### SKUs & amp; información para ordenar

	494/	<p><b>Conexión de anclaje de perno de fricción</b></p> <p>Conector de anclaje de perno de fricción para pernos de fricción con un diámetro externo de 1,5 pulgadas (generalmente utilizados en minería subterránea)</p>
	496/	<p><b>Conexión de anclaje reutilizable y portátil</b></p> <p>Conector de anclaje de fijación de protección anticaídas Miller de 3/4 pulg. para hormigón; fuerza de tracción de 5.000 lb</p>
	497/	<p><b>Conexión de anclaje reutilizable y portátil</b></p> <p>Conector de anclaje de fijación de protección anticaídas Miller de 1 pulg. para hormigón; fuerza de tracción de 10.000 lb</p>
	498/	<p><b>Conexión de anclaje reutilizable y portátil</b></p> <p>Conector de anclaje de fijación multifuncional Miller de 3/4 pulg. para hormigón para manipular material; carga de trabajo segura de 1.000 lb</p>



499/

**Conexión de anclaje reutilizable y portátil**

Conector de anclaje de fijación multifuncional Miller de 1 pulg. para hormigón para manipular material; carga de trabajo segura de 2.000 lb

**Vista General**

**Características Importantes**

- Cuando se inserta el anclaje de fijación Miller en un orificio de hormigón curado con un tamaño adecuado, se establece un punto de anclaje seguro
- El anclaje de fijación Miller reutilizable se puede quitar y volver a instalar fácilmente en una nueva ubicación
- Diseñado para aplicaciones de superficie vertical o superior/de techo
- El modelo 497 se puede usar con componentes de la línea de vida horizontal SkyWalker para un sistema de dos personas (consulte el Kit DF497 en la página 35 para obtener detalles)
- Los agarres multifuncionales se pueden usar para anclar andamios, manipular material y retirar desechos de hormigón después de una demolición
- Construcción de aluminio, acero inoxidable y otros materiales resistentes a la corrosión para obtener una vida útil prolongada
- Diseñados para usarlos en hormigón curado con una fuerza de compresión de al menos 3.000 psi
- Codificados por color para diferenciar las protecciones anticaídas (los modelos 496 y 497 son de color verde) y multifuncionales (los modelos 498 y 499 son plateados) según los reglamentos de OSHA

**Industrias Recomendadas/Uso**

- Construcción

**Riesgos**

- Espacio confinado
- Caída de altura

**regulaciones**

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

**Información de Garantía**

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

**especificaciones**

**Hojas de especificaciones**

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

**Capacitación & amp; adecuado uso**

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

**información adicional**

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

**Soporte Técnico**

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com



Para consultas generales  
800.343.3411

Ver otros sitios Sperian  
© 2011 Sperian Protection