



**Familia De Producto**

## Limitadores de caídas personales Scorpion Miller

Una alternativa accesible de las líneas de vida con amortiguador de impacto; la línea de cinta retráctil liviana de 9 pies requiere menos espacio libre para caídas.

**SKUs & información para ordenar**

	PFL-1/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: ninguno; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL-10/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho giratorio con anillo en D; conector de extremo de línea: Gancho rebar de bloqueo
	PFL-11/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho de presión de bloqueo y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho rebar de bloqueo
	PFL-12/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho rebar giratorio de bloqueo
	PFL-13/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho giratorio con anillo en D; conector de extremo de línea: Gancho rebar giratorio de bloqueo

Limitadores de caídas personales Scorpion Miller

	PFL-14/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho de presión de bloqueo y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho de presión giratorio de bloqueo
	PFL-15/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: ninguno; conector de extremo de línea: Gancho de presión giratorio de bloqueo
	PFL-15-Z7/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: ninguno; conector de extremo de línea: Gancho de presión giratorio de bloqueo
	PFL-16/6FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón de acero con bloqueo por torsión; conector de extremo de línea: Gancho de presión giratorio de bloqueo; 6 pies
	PFL-16/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón de acero con bloqueo por torsión; conector de extremo de línea: Gancho de presión giratorio de bloqueo
	PFL-17/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: ninguno; conector de extremo de línea: bucle de cinta para mosquetón
	PFL-1-Z7/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: ninguno; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL-2/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón de acero con bloqueo por torsión; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL-2-Z7/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: Mosquetón de acero con bloqueo por torsión; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL-3/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Grillete giratorio de acero inoxidable; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo

Limitadores de caídas personales Scorpion Miller

	PFL-3-Z7/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: Grillete giratorio de acero inoxidable; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL-4/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL400#-11/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho de presión de bloqueo y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho rebar de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-12/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: gancho rebar giratorio de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-14/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho de presión de bloqueo y grillete giratorio; conector de extremo de línea: gancho de presión giratorio de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-15/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: ninguno; conector de extremo de línea: gancho de presión giratorio de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-16/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón de acero con bloqueo por torsión; conector de extremo de línea: gancho de presión giratorio de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-16-Z7/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: Mosquetón de acero con bloqueo por torsión; conector de extremo de línea: gancho de presión giratorio de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-2/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: mosquetón de acero con bloqueo por torsión; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-3/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Grillete giratorio de acero inoxidable; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; capacidad de 400 lb

Limitadores de caídas personales Scorpion Miller

	PFL400#-4/7FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; 7 pies; capacidad de 400 lb
	PFL400#-4/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-5/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho giratorio con anillo en D; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-6/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho rebar y grillete giratorio; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-7/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho de presión de bloqueo y grillete giratorio; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-8/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón de anillo cautivo; conector de extremo de línea: gancho de presión de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL400#-9/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho rebar de bloqueo; capacidad de 400 lb
	PFL-4-Z7/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: Mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL-5/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho giratorio con anillo en D; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	PFL-6/9FT	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho rebar y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo

	<b>PFL-6-Z7/9FT</b>	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: Gancho rebar y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	<b>PFL-7/9FT</b>	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Gancho de presión de bloqueo y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	<b>PFL-7-Z7/9FT</b>	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: Gancho de presión de bloqueo y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	<b>PFL-8/9FT</b>	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: Mosquetón de anillo cautivo; conector de extremo de línea: Gancho de presión de bloqueo
	<b>PFL-9/9FT</b>	<b>Conforme a la norma ANSI A 10.32</b> Conector de unidad: mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho rebar de bloqueo
	<b>PFL-9-Z7/9FT</b>	<b>Conforme a la norma ANSI Z359-2007</b> Conector de unidad: mosquetón y grillete giratorio; conector de extremo de línea: Gancho rebar de bloqueo

### Vista General

#### Características Importantes

- Mayor versatilidad mediante el funcionamiento dual:
  - se puede conectar directamente al anillo en D del arnés para usarlo como un limitador de caída personal, o bien
  - se puede utilizar como línea de vida retráctil
- Diseño pequeño y liviano de 2,9 lb (1,3 kg)
- Sistema de freno de acero inoxidable de alta resistencia de rápida activación que detiene caídas libres
- Disponible con una variedad de conectores de anclaje integrales
- Modelos con capacidad de 400 lb (181,4 kg) disponibles a pedido
- No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica
- Indicador de carga visual que indica cuando se debe retirar la unidad de servicio

#### Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción
- Servicios municipales
- Transporte

### Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

### regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

### Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

### especificaciones

#### Hojas de especificaciones

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

### Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

### información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

### Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com



Para consultas generales  
800.343.3411

Ver otros sitios Sperian  
© 2011 Sperian Protection