

SONDA DE MUESTREO DE 3 PIES

El muestreo con sonda es facilita el acceso en áreas con topografía accidentada y toma de muestra de gases a distancia. Con este método, pueden obtener un gran número de muestras durante una jornada de trabajo donde haya presencia de gases o vapores combustibles en aplicaciones tales como pruebas de registros (hoyos) de inspección y alcantarillas que contengan gas y cables eléctricos o telefónicos; pruebas de recintos cerrados como los de tanques y otros recipientes; verificación de áreas confinadas en plantas tratadoras de aguas negras, refinerías y fabricas de pintura; localización de emergencia de fugas en Oleoductos o tuberías de plantas de proceso, refinerías, plantas químicas, siderúrgicas, acerías y otras industrias; servicios públicos.



Características

Criterio	Descripcion
Material	Poliuretano
Longitud	10 pies
Diametro	0,25 Pulgadas
Rango de Temperatura	-4 a 122 °F

Informacion para pedido:

P/N 10042622 Sonda de Muestreo de 3 pies para Altair 5x

Aplicaciones



Certificaciones

EUA
Clase I, División 1, Grupos A, B, C & D
Clase II, División 1, Grupos E, F & G
Clase III, División 1
Temperatura ambiente: -40 C a +50 C
Detector de gases Múltiples T4 ALTAIR 5X con paquete de batería alcalina T3/T4
Detector de Gases Múltiples IR ALTAIR 5X o ALTAIR 5X con paquete de baterías recargables T4

