











Fecha 26/02/2016
 Señor(a)
 Cargo
 Tel:
 e/mail
 Empresa
 Ciudad



No	IMAGEN	P / N	DESCRIPCION	CANT. TIPO	CLIENTE A	CLIENTE B	UNDS	TOTAL
LINEA WORKMAN: Especialmente para actividades de trabajo en alturas, contiene argollas forjadas que a diferencia de las laminadas proporcionan mayor resistencia, las partes metalicas son galvanizadas y/o Colorizadas para proporcionar mayor resistencia a la Abrasion.								
1		10108772	ARNES WORKMAN 4 ARGOLLAS: en POLYESTER tipo H (vest) Qwik Fit en piernas y pecho, argollas Forjadas con colorizado antiabarras que en tensiones superiores a 22 Kw se elongan en vez de quebrarse - norma CSA Z25912 / 10, ANSI Z359.1 Clase ADLP	4A-H	166.855	156.427		0
2		10072475	ESLINGA DE PROTECCION CAIDA WORKMAN: Linea modelo Workman para detencion de caidas con absorbedor de impacto, tipo Y , ajustable, longitud 6 pies, con gancho grande en ambos extremos.-ANSI Z359.1, ANSI A10.14, y OSHA	6 PIES (1.8 mts)	234.184	219.547		0
3		10073708	Linea modelo Workman para detencion de caidas con absorbedor de impacto, tipo Y , ajustable, longitud 6 pies, con gancho pequeño en ambos extremos	1	161.496	151.402		0
4		10072499	ESLINGA DE RESTRICCION / POSICIONAMIENTO: en REATA de NYLON de 1" ajustable de 6 PIES (1.8 mt) con doble gancho peq. 36C - ANSI /ASSE Z359.13 - Z359.3 A10.32 - OSHA 29CFR 1910.66 - CSA Z259.11-05	6 PIES (1.8 mts)	76.948	72.139		0
5		10072498	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y: de reata -1 gancho grande, de 13" ANSI A10.32 CSA Z259.11-05	13" (33.0cm)	124.502	116.720		0
6		SNL3248406LS	ESLINGA DE RESTRICCION / POSICIONAMIENTO: en CUERDA de NYLON de 5/8" (16mm) -ajustable de 6 PIES (mt) DOBLE GANCHO (36C) trenzado manual y recubierto con termocogible. -CSA Z259.11 - OSHA	6 PIES (1.8 mts)	125.127	117.307		0
7		SNL3278106LS	ESLINGA DE RESTRICCION / POSICIONAMIENTO: en CUERDA de NYLON de 5/8" (16mm) -ajustable de 6 PIES (mt) GANCHO PEQUEÑO (LS) y GANCHO GRANDE (HL64) trenzado manual y recubierto con termocogible. - CSA Z259.11-05 E4	6 PIES (1.8 mts)	214.368	200.970		0
8		10118937	WORKMAN SRL TWIN REATA: de 6 pies (1.8 mt) en REATA 1" con gancho GRANDE 36CL (2.5") -sis tema de cierre automatico para argolla de aines en espalda- CSA Z259.2.2 - Type 1- OSHA:1926.502, 1910.66 ANSI Z359.14	6 PIES (1.8 mts)	1.064.777	998.229		0
9		SFP2267503	BANDOLA: punto de anclaje portatil con DOBLE ANILLO D longitud 3 PIES (0.91 cm) - ANSI Z359.1, ANSI A10.14, y OSHA	3 PIES (0.9 mts)	69.141	64.819		0
10		10144431	STRYDER ANCLAJE : de la linea WORKMAN - Expandible - para vigas (I) - - 4"- 13.5" con almohadillas en TEFLON para bajo desgaste al contacto con la Viga. Peso neto de 2 KI (4.5 lb). Capacidad de soporte y trabajo de 182 kg (400 libras).	1	409.200	383.625		0
11		10074479	KIT DE TECHADOR - WORKMAN LINEA DE VIDA VERTICAL PORTATIL : equipo para linea de vida vertical, y/o trabajo en alturas, incluye: un arnes workman tipo H con sistema quikfit, cuerda de nylon de 50 PIES (15.24mts), con gancho al final, arrestador de caidas con extensor y absorbedor de choque, y MALETIN de transporte.	50 PIES (15.2 mts)	641.744	601.635		0
12		10150413	LINEA HORIZONTAL Gravity Sure- Line Temporary Synthetic - CUERDA negra: de 30 PIES (10m), con ABSORBEDOR DE CHOQUE, incluye dos mosquetones de instalacion - sistema BY-PASS, que permite a 2 usuarios realizar movimientos cruzados - incluye 2 TIEOFF en Guaya de Acero - Tensor	30 PIES (10m)	1.342.616	1.258.703		0
13		10150418	LINEA HORIZONTAL TEMPORAL Gravity Sure- Line GUAYA DE ACERO: de 60 PIES (18 mt), con ABSORBEDOR DE CHOQUE, incluye dos mosquetones de instalacion - sistema BY-PASS, que permite a 2 usuarios realizar movimientos cruzados - incluye tensor	60 PIES (18 mts)	1.332.410	1.249.135		0

LINEA DE RESISTENCIA Y PROLONGACION DE MATERIALES: Especialmente para actividades de alta suciedad, químicos, abrasivos y corrosión.				0	0				
14		10105944	EVOTECH FULL BODY /TALLA M: 4 argollas ACERO Forjado Galvanizado (1 pecho, 2 laterales,1 espalda), almohadillas en hombros de quitar y poner, sistema SECURE FIT / Arnes con tecnología Teflon NanoSpheres, que repele cualquier suciedad grasas aceites y humedad en las cintas, cintas reflectivas, ideal para trabajo en petroleras. / sistema RFID integrado • OSHA • ANSI Z359.1 • CSA Z259.10-06.	4 A-H	489.223	458.646			0
15		10152949	EVOTECH DERRICK ENCUPELLADOR: 5 argollas (1 pecho, 2 flotantes laterales,1 lumbar, 1 en espalda con extensor de 18"), faja lumbar, almohadillas en hombros quitar y poner, sistema SECURE FIT, y tongue tie en Cintura/ Arnes con tecnología Teflon NanoSpheres, que repele cualquier suciedad en las cintas, cintas reflectivas, INCLUYE SILLIN en ALUMINIO / sistema RFID integrado • OSHA • ANSI Z359.1 • CSA Z259.10-06.	5 A-H	1.178.320	1.104.675			0
16		10088067	Diamond™ ESLINGA DE RESTRICCION RESORTADA de 6 PIES (1.82 mts): Con doble GANCHO PEQUEÑO (36C) La vaina de poliéster con TEFLON permite una mayor DURABILIDAD y mayor resistencia a la abrasion y los rayos UV • Mantiene las fuerzas de detención de caídas por debajo de 900 lbf • etiqueta de despliegue de alta visibilidad • Diseño cómodo, ligero de sistema auto-Contraida, para reducir enganches, y de mayor comodidad en trabajo. -CERTIFICACION ANSI Z359.1	6 PIES (1.8 mts)	96.667	90.625			0
17		10088072	Diamond™ ESLINGA DE EN Y RESORTADA de 6 PIES: con GANCHO PEQUEÑO Swivel (36C) al arnes, y doble GANCHO GRANDE (2) 36CL- La vaina de poliéster con TEFLON permite una mayor DURABILIDAD y mayor resistencia a la abrasion y los rayos UV • Mantiene las fuerzas de detención de caídas por debajo de 900 lbf • etiqueta de despliegue de alta visibilidad • Diseño cómodo, ligero de sistema auto-Contraida, para reducir enganches, y de mayor comodidad en trabajo. -CERTIFICACION ANSI Z359.1-2007	6 PIES (1.8 mts)	335.493	314.525			0
LINEA ARC SAFE: para el cumplimiento de la norma RETIE en la que se normatiza los elementos de proteccion caida con certificacion ASTM contra Arco Electrico.					0	0			
18		10104611	ARCSAFE ARNES EN H: 4 argollas -KEVLAR/NOMEX, proteccion contra arco electrico CERTIFICADO: ASTM F887-05 /SEI mas de 40 cal/cm2 OSHA- ANSI Z359.1 & A10.32 - CSA Z259.10 M90 classes A, D, L,P - con CAPUCHAS DIELECTRICAS arriba y abajo. Especial para trabajo en alta tension, y cumplimiento de norma RETIE.	4 A-H	347.914	326.170			0
19		10162118	GRAVITY® UTILITY: TALLA M arnes multiproposito 6 PUNTOS DE ANCLAJE, Utility, con certificacion ASTM F887 , con faja LUMBAR y PADS en las piernas, fabricado en fibras de ARAMIDAS que le dan resistencia superior a fuego y altas temperaturas. Cintas de 7000 lb fuerza y 45mm, compatibilidad RFID *sistema magnetico de informacion, cintas reflectivas en PIERNAS, ESPALDA y HOMBROS-anillos recubiertos en PVC y con resistencia a 9KV /sistema de ajuste automatico Bayonet Buckles con proteccion al cuerpo en Cuero, certificacion ANSI Z359.11 y CSA Z259.10.	6 A-H	1.082.400	1.014.750			0
20		10060140	SLINGA ARCSAFE con absorbedor de impacto (Proteccion contra arco electrico) ajustable con longitud de 6 pies con 2 ganchos 36C, certificada por SEI para cumplir ASTMF887 , ANSI Z359.13,OSHA	1	309.685	290.330			0
21		10107202	SLINGA ARCSAFE con absorbedor de impacto (Proteccion contra arco electrico) ajustable con longitud de 6 pies con 2 ganchos 36CL 2".5, certificada por SEI para cumplir ASTMF887 , ANSI Z359.13,OSHA	1	203.475	190.758			0
22		10060139	ARCSAFE ESLINGA SENCILLA: con absorbedor de impacto recubierta KEVLAR/NOMEX - ARCSAFE(Proteccion contra arco electrico) ajustable con longitud de 4 a 6 pies y un gancho 36C, certificada por SEI para cumplir ASTMF887-05 ,ANSI Z359.13,OSHA	1	168.125	157.617			0
23	LINEA DE SOLDADURA: Especialmente para actividades de soldadura, con materiales especiales mas resistentes a las chispas y brasas calientes que se generan con la soldadura.					0	0		
24		10020062	ARNES THERMATEK SOLDADOR: en KEVLAR -NOMEX de 3 Argolla tipo chaleco en H especial para soldador - OSHA-ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32, CSA Z259 E4 standards-Ajuste en piernas Qwik-Fit-La fibra de Kevlar tiene una resistencia a la llama de aproximadamente 800°F.	3 A-H	537.482	503.889			0
25		10026061	KIT ARNES THERMATEK - LANYARD - TIE OFF (6 PIES): de 3 Argolla tipo chaleco en Kevlar/Nomex especial para soldador -OSHA-,ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32, andCSA Z259 E4 standards-. Ajuste en piernas Qwik-Fit. - incluye Maletin, Eslinga sencilla en Guaya con absorbedor de impacto de 6 pies (1.8), Tie off kevlar /nomex de 1 anillo D y MALETIN -La fibra de Kevlar tiene una resistencia a la llama de aproximadamente 800°F.	1	826.646	774.980			0

26		10107326	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y: CADENA -1 gancho grande 36CL 2 ½ " (apertura 57mm) , de 13" ANSI A10.32 CSA Z259.11-05	13" (33.0cm)	219.375	205.664			0
27		10088246	THERMATECK eslinga en guaya de acero con ABSORBEDOR DE CHOQUE recubierta con Tuweld, especial para soldador.	6 PIES (1.8 mts)	171.301	160.595			0
28		10088250	ESLINGA DOBLE THERMATEK : En guaya de Acero y 6 PIES (1.8 mts). Con el absorbedor de impacto recuerto en KEVLAR /NOMEX.	6 PIES (1.8 mts)	234.195	219.558			0
29		10047087	ESLINGA EN Y EN GUAYA DE ACERO - SURE STOP: Línea de Vida de Acero Doble con Amortiguador de impacto Sure-Stop, 6', Longitud fija, (2) ganchos FP5K cada pierna para sistema TIE BACK / para barra de refuerzo , y un gancho 36C central con anillo D / ANSI z359.13	6 PIES (1.8 mts)	228.800	214.500			0
30		10023487	BANDOLA EN KEVLAR: 5 PIES (1.5 mt) línea Thermatek - en KEVLAR mas resistente a chispas, y retardante a fuego - ANSI Z359.1, ANSI A10.14, y OSHA	5 PIES (1.5 mts)	92.629	86.840			0
31		SFP3267504	PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO: BANDOLA 4 PIES (cable de 1/4" recubierto en VINILO)- con doble anillo - ANSI Z359.1, ANSI A10.14, y OSHA	4 PIES (1.2mt)	81.167	76.094			0
LINEA RESCATE: Especialmente para actividades de rescate, con anillos de anclaje ubicados en puntos estrategicos para el rescate, accesorios de comodidad y adecuados para rapel, descenso y ascenso.					0	0			
32		SSH60930001	ARNES GRAVITY RESCATE- RIGGER: arnes de RESCATE con cinturón INTEGRAL -5 ARGOLLAS- confortable en actividades de rescate en Rappel, descenso controlado posicionamiento, ascenso entre otras. ANSI z359.1 estandares OSHA y CSA	5 A-X	497.651	466.547			0
33		10150457	ARNES GRAVITY SUSPENSION TALLA M: Arnes de 5 ARGOLLAS en Y para rescate, con faja lumbar rígida. 5 puntos porta herramientas rígidos, pad lumbar en X que permite retirarse para limpieza, almohadillas en piernas, material respirable para reducir temperatura, 5 argollas en DURALUMINIO, conector carabinero de slide conexión, en duraluminio, sistema SECURE FIT en piernas con ventanilla de seguridad. RFID. ANSI Z359.11-2014 - CSA Z259.10-2012 - AS/NZS 1891.1-2007 - EN 361, EN 358, EN 813 - SANS 50358:2008, SANS 50361:2003, SANS 50813:1997 - ABNT 15836, 15835, 15837 - GA 494-2004, GB6095-2009.	5 A-Y	968.000	907.500			0
34		10067411	ARNES GRAVITY Gravity™ Cross-Over: arnes de 6 ARGOLLAS : 1 pecho/1 espalda/2 en caderas/2en hombros-tipo X talla m/ correas tongue buckle en piernas. CLASE: A,D,L,P/Meets ANSI-Z359.1 and OSHA standards, certificación CSA.	6 A-X	440.300	412.781			0
35		10048344	ARNES TECHNACURV TOWER: Arnes 4 Argollas Tipo chaleco, con almohadillas en hombros y lumbar, sistema de ajuste en pecho Qwik-fit y para piernas Secure-Fit. Incluye silla removible	4 A-H	1.007.107	944.163			0
36		10063441	SAFETY STEP: reductor de trauma, en escalerilla, reata-con paquete de cargo-NO incluye MOSQUETON	1	54.573	51.162			0
37		SDC726050	DESENSOR ANTRHON 11mm con cuerda de 50' pies : aluminio colado, carga util (330lb.)-velocidad (8,2 pies /seg) Aprobado: EN 341, clase A INCLUYE 2 mosquetones	50 PIES (15.2 mts)	1.392.844	1.305.791			0
38		SDC726100	DESENSOR ANTRHON 11mm con cuerda de 100' pies : aluminio colado, carga util (330lb.)-velocidad (8,2 pies /seg) Aprobado: EN 341, clase A INCLUYE 2 mosquetones	100 PIES (30.4 mts)	1.587.608	1.488.383			0
39		10030025	KIT RESCATE SURETYMAN + PERTIGA: -pertiga de 6 pies (1.8) a 12 pies (3.6m) • Adaptador de perdiga • Mando a distancia Hook • Bolsa de Almacenamiento • Rescate de utilidades del sistema (P/N SRS15200) • subir y bajar con un sistema de 04.01 ofrece una ventaja mecanica• con la pertiga y los accesorios de enganche con punto de anclaje incluidos en este kit se podran realizar rescate a distancia, auto descenso, rescate 1 a 1, 2a1, 3a1, se puede hacer enganches desde abajo, lateral, inclinado y hacia abajo. incluye yumar con extensor y mosqueton de enganche que permiten una seguridad adicional en el rescate o un auto ascenso.	200 PIES (60.9 mts) - 4:1 (15,22mt)	4.316.664	4.046.873			0

40		10163033	TRIPODE WORKMAN KIT: incluye tripode WORKMAN 65 PIES -20mts en DURALUMINIO(10102002)-polea (506222)- Winche WORKMAN en acero inoxidable de 65 Pies(20m) (10147301)-rescatador WORKMAN de 50Pies (15.2m)(10158178) ANSI.	1 desc (50Pies 15.2m)	9.252.050	8.673.797			0
41		IN-2337 - IN-2404 - IN-2127 - 10147301	XTIRPA Pole Hoist System: sistema para descenso en espacios confinados con poco espacio de operación, permite realizar ingresos a espacios horizontales con descenso vertical, requiere un punto de apoyo de soporte en el brazo, con capacidad de (360 Lb)- el kit incluye: Brazo IN-2337 con extension de 48"-72" - Braket IN-2404 - Base de doporte en T IN-2127 - Winche Workman de 15 pies 10147301	1	15.160.124	14.212.616			0
42		- (2) IN-2404 - IN-2210 - A-2108-18 - IN-2108.	XTIRPA Manhole Guard System: sistema para descenso en espacios confinados con soporte y marco divisor que brinda restriccion al ingreso del espacio confinado y mayor estabilidad al sistema , con capacidad de carga de (400Lb) , este KIT incluye: - 2 bracket IN-2404 - Brazo IN-2210 - Soporte base A2108-18 - Rejilla de seguridad IN-2108. (INCLUYE Rescatador 10158178 y Winche 10147301).	1	28.496.545	26.715.511			0
43		GA3112300010-BAB00	F2 X-TREM VENTILADO BLANCO: casco Gallet, ventilado con barbuquejo de 3 puntos (EN 12492) incluye googles RESPONDER GA3027A (EN 166), con braket para insercion de linterna 2400XP (pn GA1426), stickers reflectivos PLATEDOS en frente lateral y atrás- INCLUYE bolsa individual GA1043. (no incluye linterna).	1	636.064	596.310			0

0

Precios (sin IVA) .
Tiempo de entrega: según disponibilidad
Validéz de la oferta: FEBRERO 2016

Atentamente,



Eng. John J Castillo
Sales Engineer
email: John.delcastillo@msasafety.com
Tel: 896 67 50 Ext. 116
Línea gratuita 018000 180151
Cel : 310 7816311
www.msa-colombia.com

