

# Línea Especializada

## Descripción

Guante de Uso Industrial por Excelencia. Elaborado en látex natural de bajo amonio; su proceso productivo esta estandarizado y certificado bajo la norma ISO 9001:2008. Proporciona seguridad contra una amplia gama de compuestos químicos y productos de limpieza, de fácil postura y retiro.

### Información General

**Referencia:** Protex XL  
**Color:** Negro  
**País de origen:** Colombia  
**Material:** Latéx Natural  
**Empaque Primario**  
Unidad (Par)  
**Empaque Secundario**  
Decenado  
**Empaque Terciario**  
Cajas de cartón corrugado

### Beneficios







Menor accidentalidad laboral  
Excelente agarre  
Mayor comodidad  
Mayor relación costo-beneficio

### Aplicaciones

Pintura  
Lavado industrial  
Recolección de cosechas  
Limpieza de avícolas  
Autolavados



XL

REFERENCIA	TIPOS DE PROTECCIÓN		
	Mecánica	Microorganismos	Química específica
Protex calibre 35	 3131		 AKL
Protex calibre 65	 4043		 AKL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Código de Barras	Ancho de Palma (mm)	Longitud Mínima (mm)	Pares Por Caja
Protex C-35 XL - 8	7702533315080	102 ± 5	500	40
Protex C-35 XL - 9	7702533315097	114 ± 5		
Protex C-35 XL - 10	7702533315103	127 ± 5		
Protex C-35 XL - 11	7702533315110	140 ± 5		
Protex C-65 XL - 8	7702533316087	102 ± 5	500	25
Protex C-65 XL - 9	7702533316094	114 ± 5		
Protex C-65 XL - 10	7702533316100	127 ± 5		
Protex C-65 XL - 11	7702533316117	140 ± 5		

## TENGA EN CUENTA

- Verifique que los guantes se encuentren en perfecto estado antes de ser utilizados.
- Los guantes deben ser utilizados con las manos secas y limpias.
- El ciclo de vida del producto puede variar según el uso.
- Enjuagar bien los guantes y secar con paño seco.
- No exponga el guante directamente al sol.
- Evite el contacto con derivados del petróleo.



SC2734-1

