



11C35L9

CARACTERISTICAS

- Elaborados en látex de caucho centrifugado.
- Libres de defecto que afecten su uso y presentación.
- De color negro, satinados generando suavidad y brillo al guante.
- Con orillo en la manga que evita se desgarren.
- Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura.
- Contienen una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias mas comunes.
- Labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarre.
- Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.
- Poca resistencia a disolventes orgánicos tales como varsol, thinner, ACPM, gasolina, etc.

DIMENSIONES

Cumple la norma
NTC 1726

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (mm)	CLASE DE GUANTE	CALIBRE MINIMO (mil/pulg)	LONGITUD (cm)
8	100 ± 5	Calibre 50	49 ± 1	30 ± 1
9	112 ± 5			
10	127 ± 5			

PROPIEDADES TENSILES

Cumple la norma
NTC 444/445
NTC 447

ANTES DE ENVEJECIMIENTO		DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
RESISTENCIA A LA TENSION	ELONGACION A LA ROTURA	VARIACION DE RESISTENCIA A LA TENSION	VARIACION DE ELONGACION A LA ROTURA
Mínimo 20 Mpa	Mínimo 600%	Máximo -25%	Máximo -20%

PRESENTACION

EMPAQUE	CLASE DE EMPAQUE	CONTENIDO	
PRIMARIO	Bolsa de polietileno impresa	1 par de guantes	
SECUNDARIO	NO TIENE		
TERCIARIO	Caja de cartón corrugado	Talla	8 y 9 10
			50 pares 40 pares

CODIFICACION

TALLA	CODIGO UNIDAD	SUBEMPAQUE	EMPAQUE
8	770 727036 405 6	1 770 727036 405 3	2 770 727036 405 0
9	770 727036 441 4	1 770 727036 441 1	2 770 727036 441 8
10	770 727036 442 1	1 770 727036 442 8	2 770 727036 442 5

RECOMENDACIONES

- Seleccione guantes convenientes para cada uso.
- Limpie los guantes con jabón suave, enjuague los con agua limpia y luego dejelos secar a temperatura ambiente en la sombra.
- Almacene los guantes en un lugar limpio, fresco, sin humedad y lejos de la luz solar directa (Temperatura inferior a 38°C)

GUANTES INDUSTRIALES PROTEXION CALIBRE 50