



Fecha de Vigencia	01 Junio 2008
Versión	002

### CARACTERISTICAS

- Elaborados en látex de caucho centrifugado.
- Libres de defecto que afecten su uso y presentación.
- De color negro satinados.
- Con orillo en la manga que evita se desgarren.
- Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura.
- Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.
- Poca resistencia a disolventes orgánicos tales como varsol, thinner, ACPM, gasolina, etc.

### DIMENSIONES

Cumple la norma  
NTC 1726

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (mm)	CLASE DE GUANTE	CALIBRE MINIMO (mil/pulg)	LONGITUD (cm)
8	100 ± 10	Calibre 35KL	34 ± 1	50 ± 1
9	112 ± 10			
10	127 ± 10			

### PROPIEDADES TENSILES

Cumple la norma  
NTC 444/445  
NTC 447

ANTES DE ENVEJECIMIENTO		DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
RESISTENCIA A LA TENSION	ELONGACION A LA ROTURA	VARIACION DE RESISTENCIA A LA TENSION	VARIACION DE ELONGACION A LA ROTURA
Mínimo 20 Mpa	Mínimo 600%	Máximo -25%	Máximo -20%

### PRESENTACION

EMPAQUE	CLASE DE EMPAQUE	CONTENIDO		
PRIMARIO	Bolsa de polipropileno impresa	1 par de guantes		
SECUNDARIO	NO TIENE			
TERCIARIO	Caja de cartón corrugado	Talla	8, 9 Y 10	40 pares

### CODIFICACION

TALLA	CODIGO UNIDAD	SUBEMPAQUE	EMPAQUE
8	770 727036 443 8	-	2 770 727036 443 2
9	770 727036 444 5	-	2 770 727036 444 9
10	770 727036 445 2	-	2 770 727036 445 6

### RECOMENDACIONES

- Seleccione guantes convenientes para cada uso.
- Limpie los guantes con jabón suave, enjuague los con agua limpia y luego déjelos secar a temperatura ambiente en la sombra.
- Almacene los guantes en un lugar limpio, fresco, sin humedad y lejos de la luz solar directa (Temperatura interior a 38°C)