



11C35-9 GTS.CAUCHO IND. BICOLOR CAL 35

GUANTES INDUSTRIALES PROTEXION CALIBRE 35

CARACTERISTICAS

- Elaborados en látex de caucho centrifugado.
- Libres de defecto que afecten su uso y presentación.
- De color negro e interior naranja, satinados.
- Con orillo en la manga que evita se desgarran.
- Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura.
- Contienen una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias mas comunes.
- Labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarre.
- Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.
- Poca resistencia a disolventes orgánicos tales como varsol, thinner, ACPM, gasolina, etc.

DIMENSIONES

Cumple la norma
NTC 1726

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (mm)	CLASE DE GUANTE	CALIBRE MINIMO (ml/pulg)	LONGITUD (cm)
7	89 ± 5	Calibre 35	34 ± 1	30 ± 1
7½	95 ± 5			
8	100 ± 5			
8½	106 ± 5			
9	112 ± 5			
10	127 ± 5			

PROPIEDADES TENSILES

Cumple la norma
NTC 444/445
NTC 447

ANTES DE ENVEJECIMIENTO			DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
RESISTENCIA A LA TENSION	ELONGACION A LA ROTURA	RESISTENCIA AL DESGARRE	VARIACION DE RESISTENCIA A LA TENSION	VARIACION DE ELONGACION A LA ROTURA
Mínimo 20 Mpa	Mínimo 600%	Mínimo 30KN/m	Máximo -25%	Máximo -20%

PRESENTACION

EMPAQUE	CLASE DE EMPAQUE	CONTENIDO
PRIMARIO	Bolsa de polipropileno impresa	1 par de guantes
SECUNDARIO	Bolsa de polietileno transparente	10 pares de guantes
TERCIARIO	Caja de cartón corrugado	Talla 7, 7½, 8, 8½, 9
		10

CODIFICACION

TALLA	CODIGO UNIDAD	SUBEMPAQUE	EMPAQUE
7	770 727036 406 3	1 770 727036 406 0	2 770 727036 406 7
7½	770 727036 407 0	1 770 727036 407 7	2 770 727036 407 4
8	770 727036 408 7	1 770 727036 408 4	2 770 727036 408 1
8½	770 727036 409 4	1 770 727036 409 1	2 770 727036 409 8
9	770 727036 410 0	1 770 727036 410 7	2 770 727036 410 4
10	770 727036 411 7	1 770 727036 411 4	2 770 727036 411 1

RECOMENDACIONES

- Seleccione guantes convenientes para cada uso.
- Limpie los guantes con jabón suave, enjuagueelos con agua limpia y luego dejelos secar a temperatura ambiente en la sombra.
- Almacene los guantes en un lugar limpio, fresco, sin humedad y lejos de la luz solar directa (Temperatura inferior a 38°C)



GTS.CAUCHO PROTEXION CAL 35XL

GUANTES INDUSTRIALES PROTEXION CALIBRE 35XL

CARACTERISTICAS

- Elaborados en látex de caucho centrifugado.
- Libres de defecto que afecten su uso y presentación.
- De color negro salinados.
- Con orillo en la manga que evita se desgarren.
- Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura.
- Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.
- Poca resistencia a disolventes orgánicos tales como varsol, thinner, ACPM, gasolina, etc.

DIMENSIONES

Cumple la norma
NTC 1726

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (mm)	CLASE DE GUANTE	CALIBRE MÍNIMO (mil/pulg)	LONGITUD (cm)
8	100 ± 10	Calibre 35XL	34 ± 1	50 ± 1
9	112 ± 10			
10	127 ± 10			

PROPIEDADES TENSILES

Cumple la norma
NTC 444/445
NTC 447

ANTES DE ENVEJECIMIENTO		DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
RESISTENCIA A LA TENSION	ELONGACIÓN A LA ROTURA	VARIACIÓN DE RESISTENCIA A LA TENSION	VARIACIÓN DE ELONGACIÓN A LA ROTURA
Mínimo 20 Mpa	Mínimo 600%	Máximo -25%	Máximo -20%

PRESENTACION

EMPAQUE	CLASE DE EMPAQUE	CONTENIDO		
PRIMARIO	Bolsa de polipropileno impresa	1 par de guantes		
SECUNDARIO	NO TIENE			
TERCIARIO	Caja de cartón corrugado	Talla	8, 9 Y 10	40 pares

CODIFICACION

TALLA	CODIGO UNIDAD	SUBEMPAQUE	EMPAQUE
8	770 727036 443 8	-	2 770 727036 443 2
9	770 727036 444 5	-	2 770 727036 444 9
10	770 727036 445 2	-	2 770 727036 445 6

RECOMENDACIONES

- Seleccione guantes convenientes para cada uso.
- Limpie los guantes con jabón suave, enjuague los con agua limpia y luego dejelos secar a temperatura ambiente en la sombra.
- Almacene los guantes en un lugar limpio, fresco, sin humedad y lejos de la luz solar directa (Temperatura inferior a 38°C)