

CATEGORIA: GUANTES SINTETICO ALLMAN SAFEFLEX

GUANTE ALLMAN SAFEFLEX FOAM NITRILE

TALLA	REFERENCIA	CODIGO
7	11HM15N74-07	071354183863
8	11HM15N74-08	071354183864
9	11HM15N74-09	071354183865
10	11HM15N74-10	071354183866

DESCRIPCIÓN:

- Guante que brinda destreza y comodidad con firme agarre para un confort excepcional.
- Fabricado en Nylon calibre 13, se amolda naturalmente a la mano, minimizando la fatiga causada por la labor, ideal para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas donde es requerida la protección mecánica y una alta sensibilidad táctil durante su uso. Recubrimiento en nitrilo espumado (nitrilo Foam), este aleja el aceite para un agarre seguro, ofrece nivel 4 en protección a la abrasión, brinda una sujeción estable en entornos secos, proporciona un buen aislamiento y respirabilidad a la Mano, agarre en superficies mojadas y buena resistencia a Hidrocarburos.

USOS:

- Fabricación y montaje de estructuras, Inspección y Mantenimiento de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes y piezas con aceites, procesos de almacenamiento y logística, ensamble de elementos pequeños con filos moderados, montaje ligero en sectores plásticos, textiles, automotriz, productos y acabados.

CARACTERISTICAS:

- Guante Nylon 13 Mill.
- Cubierto Nitrilo espumado.
- Proporciona buen aislamiento, buen agarre en superficies mojadas, resistente a hidrocarburos.
- Son respirables.



CERTIFICACIONES:



EN 420 Requisitos generales



EN 388 - 4121

EN 388 Protección contra riesgos mecánicos

EMPAQUE:

- Par Individual.

CATEGORIA: GUANTES SINTETICO ALLMAN SAFEFLEX

GUANTE ALLMAN SAFEFLEX FOAM NITRILE

MANTENIMIENTO :

- Se recomienda ventilar el Guantes después de Usarlo.
- Verificar visualmente que el Guante no tenga defectos o problemas de grietas o desgarros.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar los guantes.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- Los guantes deben lavarse a mano con agua y jabón neutro.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza del guante.
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.
- Reemplazar los guantes inmediatamente si están rotos, descosidos, rasgados o perforados.

ADVERTENCIAS:

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el Guante y lesiones graves o la muerte en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el Guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado. Estos guantes no están diseñados para aplicaciones que involucren exposición directa a productos químicos fuertes o corrosivos, o resistencia al fuego. La responsabilidad del usuario es evaluar los tipos de peligros y los riesgos a los que se va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso.

GARANTIA:

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a **contacto@allmansafety.com**; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este

producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.