



+  ver mas

Sperian Warrior SCBA (NIOSH/NFPA)

El Warrior es un SCBA de primera clase que cumple con NFPA 1981, edición 2007. El diseño integrado elimina los peligros de enganche, proporcionando comodidad y movilidad inigualables. Disponible con muchas opciones.

sobre ver

importante futuros

El Sperian Warrior es un SCBA de primera clase que cumple con NFPA y ofrece una combinación exclusiva de simplicidad, comodidad, conveniencia y movilidad. Su diseño integrado proporciona libertad de movimiento para bomberos con menos puntos de enganche. Algunas características clave son: Mecanismo MaxxMotion™ giratorio y de pivote para asegurar que la mochila del Warrior siempre está correctamente ubicada, independientemente de la orientación del bombero; manijas para transporte; puntos de fijación de carabinero para rescate; opción de tres alarmas audibles de falta de aire; alarma visual de falta de aire en el frente (regulador de segunda etapa) y la espalda (mochila AirPod™); indicador de estado de la batería; mecanismo SpeedChange™ de bloqueo y liberación de cilindros para un cambio rápido de cilindros; fuente de alimentación central; muchas opciones, como los sistemas CommCommand™ de amplificación de voz y comunicación por radio y el dispositivo PASS IntelliPASS™ integrado.

recomendación para industrias/Uso

- Protección contra incendios
- Trabajos forestales
- Gobierno
- Milicia
- Minería
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Sector nuclear

peligros

- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Producto químico
- Espacio confinado

Sperian Warrior SCBA (NIOSH/NFPA)

- Contaminación
- Condiciones extremas
- Explosión
- Incendio
- Gas, vapores, humo
- Destello de soldadura

regulaciones

- - NIOSH 42 CFR parte 84 NFPA 1981, edición de 2007

marca histórica

Sperian

información de garantía

SCBA: 12 años Reductor de presión inicial: Vida Cilindro: 15 años Sistemas electrónicos (excepto accesorios de comunicación): 3 años

especificaciones

Tipo	Dispositivo de respiración independiente de demanda de presión de circuito abierto
Baterías de fuente de alimentación central	Cuatro celdas "C" alcalinas
Certificado de seguridad intrínseca	De acuerdo con ANSI/UL 913 para su uso en ubicaciones peligrosas de clase I, II y III, división 1, grupos C a G
Material de la careta	Hule de butilo
Tamaños de careta	Pequeño, mediano o grande
Tamaños de tazas para la nariz	Pequeño, mediano o grande
Arnés para la cabeza	Silicona o Kevlar
Alarmas	Campana, silbido sencillo o silbido con trinos
Regulador secundario	Válvula piloto
Pantalla a la altura de la vista	LED o digital (Digital Dashboard™)
Presiones de cilindro	2216, 3000 o 4500 psig
Duraciones de cilindro	30, 45 o 60 minutos

SKUs & información de orden

Custom	
--------	--

información adicional

Consulte el Configurador de SCBA para obtener detalles sobre cómo configurar un Warrior SCBA.

entrenamiento & adecuado uso

Consultar el Manual de funcionamiento de Warrior para obtener instrucciones sobre capacitación y uso correcto.

información adicional

1.800.821.7236

ayuda técnica

1.800.394.0410



Para consultas generales
800.343.3411

ver otras secciones de Sperian
© 2010 Sperian Protección