



LÍNEA DE VIDA TEMPORAL EN CUERDA DE 16mm EN KERNMANTLE



- 20 Metros: 500950
- 30 Metros: 500951
- 50 Metros: 500952



DESCRIPCIÓN

La línea de vida vertical de STEELPRO by Hutter Protection en cuerda encapsulada, diseñado para aplicaciones de detención de caídas, ofrecen solución eficaz y rentable con alta facilidad de instalación e inspección.



LÍNEA DE VIDA TEMPORAL EN CUERDA DE 16mm EN KERNMANTLE



CARACTERÍSTICAS

Este producto se compone de:

- Línea de Vida vertical fabricada en cuerda poliéster 16 mm con blindaje trenzado, 220 filamentos utilizada también como cuerda estática.
- Mosquetón estructurero de 2 1/4" en acero forjado con resistencia de 22.2 KN con cierre de doble traba y ojo en cuerda en otro extremo para aplicar contrapeso.
- Cumple con Recomendaciones de OSHA.
- El punto de anclaje debe poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbf.
- Utilizada con deslizador de bloqueo automático para cuerda de 16mm.



APLICACIONES



Detención de Caída



Restricción de Caída



MATERIALES

- Poliamida
- Acero forjado



NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.1



VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es indefinida siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



LINEA DE VIDA TEMPORAL EN CUERDA DE 16mm EN KERNMANTLE



ADVERTENCIA

Toda instalación, armado y uso de las líneas de vida verticales deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada. El uso del equipo en aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs/ 2270kg /22kn.



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del producto. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de cuerda para línea de vida horizontal antes y después de cada uso. Use agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie los sistemas de cuerda de para línea de vida horizontal con productos corrosivos. Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.



USO

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.



GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.