

# PROTECTOR AUDITIVO EN CINTILLO **MODELO JUMBO**



**NRR 33 dB**

Cód.: 203001003



## CARACTERÍSTICAS

La línea de protectores auditivos Steelpro modelo Jumbo es el equipo con mayor nivel de protección de riesgos diarios producidos por el ruido.

- ➔ Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos
- ➔ Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- ➔ Nivel de protección corresponde a 29 dB NRR

## APLICACIONES

Los fonos SAMURAI Puede ser utilizado en aplicaciones tales como:

- ➔ Mantenimientos Eléctricos, y distribución Eléctrica
- ➔ Arenado y Esmerilado.
- ➔ Minería, Fundición e Industria Metalúrgicas y químicas
- ➔ Energía: Gas y Petróleo.
- Industria pesquera.
- ➔ Industria Alimenticia.
- ➔ Construcción y obras civiles.
- ➔ Aeropuertos, etc.

## NORMATIVA A NSI S3.19 - 1974

Frecuencia en Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	19,1	25	27,7	34,2	35,1	31,3	39,8
Desviación standar	2,6	1,9	3,2	2,9	2,0	2,0	2,3

Atenuación global de frecuencias  
Altas (H) – Medias (M) – Bajas (B)  
H=34 dB M=30 dB L=23 dB

Valor de la reducción de ruido  
NRR=33 dB

## RECOMENDACIONES

- ➔ **PROTECCIÓN ADECUADA:** La protección adecuada es la que conlleva una exposición efectiva entre los 70 y 80 Db.
- ➔ **SOBREPROTECCIÓN:** No es aconsejable intentar conseguir una atenuación mayor a la necesaria, ya que una sobre protección implica mayor incomodidad del usuario. El efecto protector es mejor si se elije un medio que de solamente la atenuación suficiente por debajo de los 70 dB pueden camuflarse sonidos importantes para la correcta ejecución de la actividad o para la seguridad del trabajador.



Nombre Distribuidor: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

◀◀ INGRESE SUS DATOS AQUÍ

