



OVEROL DESECHABLE BLANCO CHEMICAL STEELPRO 7770



- REF: 450250201776 - TALLA:M
- REF: 450250201777 - TALLA:L
- REF: 450250201778 - TALLA:XL



DESCRIPCIÓN

El overol chemical 7770 brinda a los usuarios protección contra las sustancias peligrosas y protege a los productos y proceso sensibles de la contaminación por el ser humano, aplicándose además en función del grado de peligrosidad del producto químico y las condiciones de exposición para la protección contra partículas y procesos de pulverización con líquidos.



OVEROL DESECHABLE BLANCO CHEMICAL STEELPRO 7770



CARACTERÍSTICAS

- No usar cerca de fuentes de calor intenso.
- No es antífama.
- No usar en trabajos expuestos o productos incandescentes.
- Es responsabilidad del usuario saber acerca del tipo de prenda a utilizar en relación al tipo de trabajo y productos con los cuales trabajará para seleccionar adecuadamente la ropa de protección.
- No planchar.
- Una vez contaminado, elimine de la forma más adecuada.
- En caso de dudas llame a su distribuidor.
- Especificaciones de material: 40% polietileno, 55% polipropileno, 5% poliéster.
- Tipo: 4-5-6.
- Brinda protección electrostática.

Características físicas	Método de Ensayo	Unidad	Resultado del ensayo
Resistencia a la abrasión	EN 530	Ciclos	> 100; <500
Resistencia a la tracción	EN ISO 7854 B	Ciclos	> 15.000; < 40.000
Resistencia al punzonado	EN 863	N	7,63
Explosión fuerza, presión de rotura	EN 13938 - 1	kPa	71.6
Resistencia al desgarro longitudinal transversal	EN ISO 9073 - 4	N	62.3 36.4
Datos de penetración H2SO4 - 30% NaOH - 10% P-xileno N-butanol	DIN EN 368		P R 0 98,2 0 98,1 0 90,6 0 92,8
permeación de la resistencia H2SO4 - 30%	EN ISO 6529	min	16:00; 10:00; 13:00;
Ensayo de ignición	EN 13274-4 Método 3		Material es autoextinguible
Ensayo de hermeticidad a las partículas	EN ISO 13935 - 2	N	(Tejido desgarrado/roto, Costura en perfecto estado)
resistencia superficial	EN 1149 - 1	Ω	5,6 x 10 ⁹
Protección contra la contaminación radioactiva	EN 1073-2:2002		Factor de protección nominal: = 15.9
Protección contra la contaminación biológica	EN 14126 : 2003		conforme

Nota: Consulte a Steelpro Safety para obtener más información sobre las capacidades de barrera.

Talla	Circunferencia del pecho	Altura
S	84-92	158-164
M	92-100	164-170
L	100-108	170-176
XL	108-116	176-182



APLICACIONES

- Procesos metalúrgica
- Industria cementeras
- Forestal
- Mantenimiento
- Sector químico
- Trabajos eléctricos
- Sector de alimentos
- Construcción
- Industrial general
- Sector hospitalario



OVEROL DESECHABLE BLANCO CHEMICAL STEELPRO 7770



CERTIFICACIONES



TYPE4



TYPE5



TYPE6



EN 1149-1



EN 1073-2



EN 14126

CE 0624



RECOMENDACIONES



No Lavar



No Limpiar



No Planchar



No Limpiar a Seco



No Usar Máquina en Seco



ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada



DISPOSICIÓN FINAL

Los trajes Steelpro 7770 pueden desecharse mediante incineración o entrega a las empresas gestoras certificadas en disposición de residuos.



GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Versión	2
Fecha	DIC/03/2014
Elaboró	Dpto. Técnico VS