


REF: 201900960077

## RESPIRADOR R95 F333V



NORMATIZADO  
  
 TC. 84A-5164

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Válvula de exhalación.
- Clasificada R-95 según Norma NIOSH 42 CFR84.
- Mayor Comodidad.
- Mayor respiración.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.
- Posee un filtro de alta eficiencia contra partículas tóxicas (plomo, asbesto y arsenico) con presencia de aceite.

### APLICACIONES

#### Riesgos:

- Labores de soldadura, especialmente con electrodos.
- Presencia de material particulado.
- Bajas concentraciones de vapores orgánicos y gases ácidos.
- Malos olores.
- Aerosoles libres de partículas oleosas.
- Neblinas libres de aceites.
- Agricultura, petroquímica, revestimientos, pinturas al aire libre.

Respirador que brinda una efectiva protección a las vías respiratorias especialmente en labores de soldadura con electrodos - eléctrica, diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo que una especial protección al usuario, tanto en su colocación y respiración gracias a su válvula de exhalación (Filtro de 95% nivel de eficiencia) eficaz contra todo aerosoles de partículas.

### FORMAS DE USO



1. Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba.
2. Tire el elástico por detrás de su cabeza.
3. Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.

No usar en atmósferas expuestas con menos del 19,5% de oxígeno.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud).

### GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email [SOPORTE@VICSA COLOMBIA.COM](mailto:SOPORTE@VICSA COLOMBIA.COM) quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.