

Willson SAF-T-FIT PLUS P1135-1



- Cumple con la norma 42-CFR-84 NIOSH para la protección eficaz contra partículas peligrosas
- 3 tamaños de respirador con codificación de color en el puente nasal
- Puente nasal ajustable y sello completo para un sellado superior y mejor protección
- Medio de filtración hipoalergénico, liviano y resistente
- Baja resistencia al paso del aire
- Libre de látex
- Se utiliza en ambientes que contienen contaminantes con aceite

Aplicaciones sugerida

- Ciertas aplicaciones de soldadura
- Barrido
- Trabajos con arena
- Corte
- Pulido
- Operaciones con mucho polvo

P95 para vapores orgánicos (olores molestos) con sello completo y válvula de exhalación

Advertencia

Este respirador contribuye a la protección contra ciertas partículas. El uso indebido puede resultar en enfermedad o muerte. Antes de hacer uso del respirador, el usuario debe estar capacitado y debe leer y seguir las instrucciones, advertencia y precauciones que se incluyen con el respirador seleccionado.

No lo utilice contra:

Gases y vapores incluyendo los que están presentes en las operaciones de rociado de pintura, asbesto, sandblast, concentraciones de aerosol que sobrepasen 10 veces el PEL establecido por OSHA o reglamentos gubernamentales aplicables. Este respirador no suministra oxígeno

| | | |
|--------|----------------|---|
| Tamaño | Mediano/Grande | ● |
| Estilo | P1135-1 M/L | |
| Código | 14110430 | |

| | | |
|--------|------------|---|
| Tamaño | X-Grande | ● |
| Estilo | P1135-1 XL | |
| Código | 14110431 | |
